

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pe-r450-xs-4310-8x2.5in-hp-32gb-480gb-ssd-rails-bezel-perc-h755-idrac9-enterprise-15g-800w-p-182402.html>



DELL PE R450 XS 4310 8x2.5in HP 32GB 480GB SSD Rails Bezel PERC H755 iDRAC9 Enterprise 15G 800W

Cena brutto	15 383,33 zł
Cena netto	12 506,78 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4487410
Kod producenta	PER4503A

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL PE R450 XS 4310 8x2.5in HP 32GB 480GB SSD Rails
Bezel PERC H755 iDRAC9 Enterprise 15G 800W
Dell PowerEdge R450 - Serwer - montowany w stojaku - 1U -
podwójny - 1 x Xeon Silver 4310 / 2.1 GHz - RAM 32 GB - SAS -
wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - SSD 480 GB -
Matrox G200 - GigE - brak - monitor: brak - czarny - z 3 Lata
Basic Onsite

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Usługi powiązane:

Rodzaj produktu:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Kolor:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Główne cechy procesora:

Gniazdo CPU:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

3 Lata Basic Onsite

Montowany w stojaku - 1U

Podwójny

8

Czarny

Intel Xeon Silver 4310

2.1 GHz

3.3 GHz

12-rdzeniowy

1

2

Możliwość upgrade'u

Intel Turbo Boost Technology 2

FCLGA4189 Socket

18 MB

18 MB

32 GB / 1 TB (maks.)

DDR4 SDRAM

3200 MHz

3200 MHz

DIMM 288-pin

Sloty:	16 (całkowita) / 14 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, dwustronny
Cechy konfiguracji:	2 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - wymiana podczas pracy - 2.5"
Pojemność:	1 x 480 GB
Typ interfejsu:	SATA 6Gb/s
Cechy:	1 DWPD, Read Intensive
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	PERC H755
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	8 (całkowity) / 6 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 (niski profil)
Interfejsy:	2 x LAN (Gigabit Ethernet)
	1 x USB 2.0
	2 x VGA (1 z przodu, 1 z tyłu)
	1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct)
	2 x USB 3.0 (1 z przodu, 1 z tyłu)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Faseta, karta rozszerzająca
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Moc wyjściowa:	800 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Wymiary i waga	
Szerokość:	48.2 cm
Głębokość:	67.614 cm
Wysokość:	4.28 cm
Waga:	16.58 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.