

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pe-r660xs-8x25-hp-xeon-silver-4410y-16gb-1x480gb-ssd-sata-rails-bezel-perc-h755-idrac9-ent-2x-1100w-p-295068.html>



DELL PE R660XS 8x2.5 HP Xeon Silver 4410Y 16GB 1x480GB SSD SATA Rails Bezel PERC H755 iDRAC9 Ent 2x 1100W

Cena brutto	16 780,08 zł
Cena netto	13 642,34 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47107297
Kod producenta	EMEA_PER660XS1SPL

Opis produktu

Opis

Łatwe uruchamianie popularnych aplikacji IT dzięki chłodzonemu powietrzem serwerowi, który jest doskonałym wyborem do zrównoważonych i gęstych obliczeń.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wprowadzaj innowacje tam, gdzie nigdy nie sądziłeś, że jest to możliwe**
Wdrażaj masowe obliczenia w dowolnym miejscu dzięki rodzinie wydajnych, bezpiecznych serwerów zaprojektowanych w celu przyspieszenia automatyzacji i innowacji. PowerEdge R660xs to gęsty, chłodzony powietrzem serwer, który pasuje do obecnej infrastruktury, obsługując nawet najbardziej wymagające aplikacje.
- **Zarządzanie systemami OpenManage**
Okiełznaj złożoność swojego środowiska IT dzięki ofercie zarządzania systemami Dell OpenManage, która wykorzystuje narzędzia i rozwiązania do wykrywania, wdrażania, monitorowania, zarządzania, aktualizowania i zabezpieczania infrastruktury PowerEdge.
- **Inteligentna automatyzacja**
Zintegruj narzędzia w całym portfolio dzięki rozwiązaniom PowerEdge iDRAC, OpenManage Enterprise i CloudIQ, które pomagają organizacjom zautomatyzować cykl życia serwerów, zoptymalizować operacje i wydajnie skalować.
- **Wbudowane zabezpieczenia**
Zachowaj ochronę na każdym etapie cyklu życia produktu dzięki cyberodpornej architekturze PowerEdge, która pomaga przyspieszyć przyjęcie strategii bezpieczeństwa Zero Trust. Od krzemowego źródła zaufania, zabezpieczonej weryfikacji komponentów, podpisanego oprogramowania układowego i wykrywania dryftu po odzyskiwanie systemu BIOS i dynamiczną blokadę systemu, możesz mieć pewność, że Twoje serwery są bezpieczne.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL PE R660XS 8x2.5 HP Xeon Silver 4410Y 16GB 1x480GB
SSD SATA Rails Bezel PERC H755 iDRAC9 Ent 2x 1100W
Dell PowerEdge R660xs - Serwer - montowany w stojaku 1U -
podwójny - 1 x Xeon Silver 4410Y / do 3.9 GHz - RAM 16 GB -
SAS - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - SSD 480 GB -
Matrox G200 - Gigabit Ethernet - monitor: brak - czarny - z 3
Lata ProSupport

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Usługi powiązane:

Rodzaj produktu:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Kolor:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

3 Lata ProSupport

Montowany w stojaku - 1U

Podwójny

8

Czarny

Procesor / Chipset	Intel Xeon Silver 4410Y
CPU:	2 GHz
Częstotliwość zegara:	3.9 GHz
Max Turbo Speed:	12-rdzeniowy
Ilość rdzeni:	1
Ilość procesorów:	2
Max ilość procesorów:	Możliwość upgrade'u
Możliwość aktualizacji procesora:	
Pamięć podręczna	30 MB
Rozmiar po Instalacji:	30 MB
Pamięć podręczna na procesor:	
RAM	
Zainstalowana:	16 GB (zainstalowane) / 1 TB (maks.)
Technologia:	DDR5 SDRAM
Faktyczna Szybkość Pamięci:	2400 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	2800 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	16 (całkowita) / 15 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, Moduł Jednostronny
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - wymiana podczas pracy - 2.5"
Pojemność:	1 x 480 GB
Typ interfejsu:	SATA 6Gb/s
Cechy:	1 DWPD, Read Intensive, format zaawansowany 512
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	PERC H755 Front
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Zintegrowany Zdalny Kontroler Dostępu Dell 9 Enterprise 16 GB
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	8 (całkowity) / 7 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5"
Interfejsy:	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 (1 z przodu, 1 z tyłu) 1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct) VGA
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Faseta, szyny z CMA
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Tak
Schemat zasilania nadmiarowego:	1+1
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Moc wyjściowa:	700 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Ślad Węglowy:	6561 emisja węgla w kg
CF Ogółem / Odchylenie Standardowe jednostki (kg CO2e):	3677
Produkcja (kg CO2e):	459.27
Logistyka (kg CO2e):	131.22
Eksploatacja (kg CO2e):	5970.51
EOL (kg CO2e):	0
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):	590.49
Wersja PAIA:	1.3.2, 2022
Wymiary i waga	
Szerokość:	48.2 cm

Wysokość:

4.28 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.