

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pe-r760xs-8x25-hp-sassata-xeon-silver-4410y-16gb-2x480gb-ssd-sata-perc-h755-front-load-idrac9-enterprise-16g-2x700w-p-295070.html>



DELL PE R760xs 8x2.5 HP SAS/SATA Xeon Silver 4410Y 16GB 2x480GB SSD SATA PERC H755 Front Load iDRAC9 Enterprise 16G 2x700W

Cena brutto	15 791,61 zł
Cena netto	12 838,71 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47182588
Kod producenta	EMEA_PER760XS1SPL

Opis produktu

Opis

Łatwe uruchamianie popularnych aplikacji IT dzięki zrównoważonej mocy obliczeniowej i elastycznej pamięci masowej tego chłodzonego powietrzem serwera.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wprowadzaj innowacje tam, gdzie nigdy nie sądziłeś, że jest to możliwe**
Wdrażaj masowe obliczenia w dowolnym miejscu dzięki rodzinie wydajnych, bezpiecznych serwerów zaprojektowanych w celu przyspieszenia automatyzacji i innowacji. PowerEdge R760xs jest elastycznym serwerem chłodzonym powietrzem i pasuje do obecnej infrastruktury, obsługując wszelkie wymagające aplikacje.
- **Zarządzanie systemami OpenManage**
Okiełznaj złożoność swojego środowiska IT dzięki portfolio zarządzania systemami Dell OpenManage, które wykorzystuje narzędzia i rozwiązania do wykrywania, wdrażania, monitorowania, zarządzania, aktualizowania i zabezpieczania infrastruktury PowerEdge.
- **Inteligentna automatyzacja**
Zintegruj narzędzia w całym portfolio dzięki rozwiązaniom PowerEdge iDRAC, OpenManage Enterprise i CloudIQ, które pomagają organizacjom zautomatyzować cykl życia serwerów, zoptymalizować operacje i wydajnie skalować.
- **Wbudowane zabezpieczenia**
Zachowaj ochronę na każdym etapie cyklu życia produktu dzięki cyberodpornej architekturze PowerEdge, która pomaga przyspieszyć przyjęcie strategii bezpieczeństwa Zero Trust. Od krzemowego źródła zaufania, zabezpieczonej weryfikacji komponentów, podpisanego oprogramowania układowego i wykrywania dryftu po odzyskiwanie systemu BIOS i dynamiczną blokadę systemu, możesz mieć pewność, że Twoje serwery są bezpieczne.

Produkt:

Nazwa:

DELL PE R760xs 8x2.5 HP SAS/SATA Xeon Silver 4410Y 16GB 2x480GB SSD SATA PERC H755 Front Load iDRAC9 Enterprise 16G 2x700W

Opis:

Dell PowerEdge R760xs - Serwer - montowany w stojaku 2U - podwójny - 1 x Xeon Silver 4410Y / do 3.9 GHz - RAM 16 GB - SAS - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - SSD 480 GB - Matrox G200 - Gigabit Ethernet - monitor: brak - czarny - z 3 Lata ProSupport

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

36 miesięcy

Typ:

Serwer

Usługi powiązane:

3 Lata ProSupport

Rodzaj produktu:

Montowany w stojaku - 2U

Skalowalność serwera:	Podwójny
Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:	8
Kolor:	Czarny
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Xeon Silver 4410Y
Częstotliwość zegara:	2 GHz
Max Turbo Speed:	3.9 GHz
Ilość rdzeni:	12-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	2
Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	30 MB
Pamięć podręczna na procesor:	30 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB (zainstalowane) / 1 TB (maks.)
Technologia:	DDR5 SDRAM
Faktyczna Szybkość Pamięci:	2400 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	2800 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	16 (całkowita) / 15 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, Moduł Jednostronny
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - wymiana podczas pracy - 2.5"
Pojemność:	1 x 480 GB
Typ interfejsu:	SATA 6Gb/s
Cechy:	1 DWPD, Read Intensive, format zaawansowany 512
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	PERC H755 Front
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Zintegrowany Zdalny Kontroler Dostępu Dell 9 Enterprise 16 GB
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	8 (całkowity) / 6 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5"
Interfejsy:	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 (1 z przodu, 1 z tyłu) 1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct) VGA
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Faseta, szyny z CMA
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Tak
Schemat zasilania nadmiarowego:	1+1
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Moc wyjściowa:	700 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Ślad Węglowy:	6654 emisja węgla w kg
CF Ogółem / Odchylenie Standardowe jednostki (kg CO2e):	3747
Produkcja (kg CO2e):	465.78
Logistyka (kg CO2e):	133.08
Eksploatacja (kg CO2e):	6055.14
EOL (kg CO2e):	0
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):	598.86

Wersja PAIA:	1.3.2, 2022
Wymiary i waga	
Szerokość:	48.2 cm
Głębokość:	72.162 cm
Wysokość:	8.68 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.