

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pe-t150-chassis-4x3.5-cabled-xeon-e-2314-16gb-1x2tb-on-board-lom-dp-perc-h355-adapter-idrac9-basic-15g-p-182524.html>



DELL PE T150 Chassis 4x3.5 cabled Xeon E-2314 16GB 1x2TB On Board LOM DP PERC H355 Adapter iDRAC9 Basic 15G

Cena brutto	5 763,51 zł
Cena netto	4 685,78 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4436290
Kod producenta	PET150CM2

Opis produktu

Opis

Serwer poziomu podstawowego w obudowie 1U do montażu w szafie serwerowej umożliwia obsługę typowych obciążeń roboczych w przystępnej cenie, jednocześnie zapewniając dużą moc obliczeniową.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Platforma innowacji dla firm dowolnej wielkości**

Serwer PowerEdge T150 zapewnia wysoką wydajność na potrzeby typowych aplikacji biznesowych i produktywnej pracy.

- **Zmaksymalizuj wydajność**

Serwer PowerEdge T150 to podstawowy model, który pozwala sprostać zmieniającym się wymaganiom dotyczącym mocy przetwarzania dzięki idealnej równowadze między możliwościami adaptacji i przystępną ceną.

Produkt:

Nazwa:

DELL PE T150 Chassis 4x3.5 cabled Xeon E-2314 16GB 1x2TB
On Board LOM DP PERC H355 Adapter iDRAC9 Basic 15G

Opis:

Dell PowerEdge T150 - Serwer - mini wieża - pojedynczy - 1 x
Xeon E-2314 / 2.8 GHz - RAM 16 GB - HDD 2 TB - Matrox G200
- GigE - brak - monitor: brak - czarny - z 3 Lata Basic Onsite

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Typ:

Serwer

Usługi powiązane:

3 Lata Basic Onsite

Rodzaj produktu:

Mini wieża

Skalowalność serwera:

Pojedynczy

Ilość kieszeni wewnętrznych:

4

Kolor:

Czarny

Procesor / Chipset

CPU:

Intel Xeon E-2314

Częstotliwość zegara:

2.8 GHz

Max Turbo Speed:

4.5 GHz

Ilość rdzeni:

Quad-Core

Ilość procesorów:

1

Max ilość procesorów:

1

Główne cechy procesora:

Intel Turbo Boost Technology 2

Gniazdo CPU:

FCLGA1200 Socket

Pamięć podręczna	8 MB
Rozmiar po Instalacji:	8 MB
Pamięć podręczna na procesor:	
RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 128 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	HDD
Pojemność:	1 x 2 TB
Typ interfejsu:	SATA 6Gb/s
Prędkość obrotowa:	7200 obr/min
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	Dell PERC H345
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny):	LAN-on-motherboard (LOM)
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Dell Remote Access Controller 9 15G (iDRAC9 15G)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	4 (całkowity) / 3 (wolna) x wewnętrzny 3,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4)
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - pół długości, pełna wysokość
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x1 - pół długości, pełna wysokość
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4)
Interfejsy:	2 x LAN (Gigabit Ethernet)
	5 x USB 2.0
	2 x USB 3.0 (1 z przodu, 1 z tyłu)
	1 x VGA
	1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct)
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	300 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Bronze
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Wymiary i waga	
Wysokość:	36.29 cm
Waga:	11.68 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.