

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pe-t150-chassis-4x35-cabled-xeon-e-2314-16gb-1x480gb-ssd-ri-on-board-lom-dp-idrac9-basic-15g-p-98327.html>



DELL PE T150 Chassis 4x3.5 cabled Xeon E-2314 16GB 1x480GB SSD RI On Board LOM DP iDRAC9 Basic 15G

Cena brutto	4 767,90 zł
Cena netto	3 876,34 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4487376
Kod producenta	PET1506A

Opis produktu

Serwer Dell PowerEdge T150 w obudowie typu tower

Wykorzystaj wartość danych

Serwer poziomu podstawowego w obudowie 1U do montażu w szafie serwerowej umożliwia obsługę typowych obciążeń roboczych w przystępnej cenie, jednocześnie zapewniając dużą moc obliczeniową.

Dostarczaj chmury obliczeniowe, analizy w czasie rzeczywistym, przetwarzanie danych biznesowych o znaczeniu krytycznym oraz wgląd w zbiory danych typu Big Data. Popraw efektywność i niezawodność centrów przetwarzania danych, aby obsłużyć wszelkie obciążenia.

Media

Platforma innowacji dla firm dowolnej wielkości

Serwer PowerEdge T150 z procesorem Intel® Xeon® E-2300 zapewnia wysoką wydajność na potrzeby typowych aplikacji biznesowych i produktywną pracę.

Zmaksymalizuj wydajność i przygotuj się na rosnące wymagania

Serwer PowerEdge T150 z procesorem Intel® Xeon® E-2300 to podstawowy model w obudowie typu tower, który pozwala sprostać zmieniającym się wymaganiom dotyczącym mocy przetwarzania dzięki idealnej równowadze między możliwościami adaptacji i przystępną ceną.

- Obsługa modułów UDIMM DDR4 3200 MT/s, do 128 GB
- Znaczna poprawa przepustowości dzięki obsłudze standardu PCIe czwartej generacji
- Docelowe zastosowania: serwer plików/druku, poczty/komunikatorów, punkty sprzedaży, hosting internetowy, systemy współpracy
- Lepsza wydajność termiczna
- Ulepszone zabezpieczenia i krótszy czas rozruchu dzięki funkcji UEFI Secure Boot

Sprawdzone rozwiązania administracyjne i zabezpieczające

OpenManage Systems Management

Oferta Dell EMC OpenManage Systems Management pozwala uprościć środowisko IT dzięki narzędziom i rozwiązaniom do odkrywania, monitorowania, aktualizowania i wdrażania infrastruktury PowerEdge oraz zarządzania nią.

Inteligentna automatyzacja

Rozwiązania PowerEdge i OpenManage integrują narzędzia w całej ofercie, ułatwiając organizacjom automatyzację cyklu eksploatacji serwerów, optymalizację operacji i efektywne skalowanie.

Wbudowane zabezpieczenia

Serwery Dell EMC PowerEdge są oparte na architekturze odpornej na cyberataki, która zapewnia bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu eksploatacji produktu — od zaufanych podzespołów sprzętowych, przez elementy weryfikowane pod względem bezpieczeństwa, podpisane oprogramowanie wewnętrzne, wykrywanie nieautoryzowanych lub destrukcyjnych zmian, aż po odzyskiwanie systemu BIOS.

Intel®

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside i Intel Optane są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Opis

Serwer poziomu podstawowego w obudowie 1U do montażu w szafie serwerowej umożliwia obsługę typowych obciążeń roboczych w przystępnej cenie, jednocześnie zapewniając dużą moc obliczeniową.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Platforma innowacji dla firm dowolnej wielkości**

Serwer PowerEdge T150 zapewnia wysoką wydajność na potrzeby typowych aplikacji biznesowych i produktywniej pracy.

- **Zmaksymalizuj wydajność**

Serwer PowerEdge T150 to podstawowy model w obudowie typu tower, który pozwala sprostać zmieniającym się wymaganiom dotyczącym mocy przetwarzania dzięki idealnej równowadze między możliwościami adaptacji i przystępną ceną.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL PE T150 Chassis 4x3.5 cabled Xeon E-2314 16GB
1x480GB SSD RI On Board LOM DP iDRAC9 Basic 15G
Dell EMC PowerEdge T150 - Serwer - mini wieża - pojedynczy -
1 x Xeon E-2314 / 2.8 GHz - RAM 16 GB - SSD 480 GB - Matrox
G200 - GigE - brak - monitor: brak - czarny - z 3 Lata Basic
Onsite

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Usługi powiązane:

Rodzaj produktu:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni wewnętrznych:

Kolor:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Główne cechy procesora:

Gniazdo CPU:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

3 Lata Basic Onsite

Mini wieża

Pojedynczy

4

Czarny

Intel Xeon E-2314

2.8 GHz

4.5 GHz

Quad-Core

1

1

Intel Turbo Boost Technology 2

FCLGA1200 Socket

8 MB

8 MB

16 GB / 128 GB (maks.)

DDR4 SDRAM - ECC

3200 MHz

3200 MHz

DIMM 288-pin

4 (całkowita) / 3 (pusty)

Niebuforowana

Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD
Pojemność:	1 x 480 GB
Typ interfejsu:	SATA
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny):	LAN-on-motherboard (LOM)
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM5720
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Dell Remote Access Controller 9 15G (iDRAC9 15G)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	4 (całkowity) / 3 (wolna) x wewnętrzny 3,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4)
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - pół długości, pełna wysokość
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x1 - pół długości, pełna wysokość
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4)
Interfejsy:	2 x LAN (Gigabit Ethernet)
	5 x USB 2.0
	2 x USB 3.0 (1 z przodu, 1 z tyłu)
	1 x VGA
	1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct)
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	300 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Bronze
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Wymiary i waga	
Wysokość:	36.29 cm
Waga:	11.68 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.