

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pe-t350-8x35-hp-xeon-e-2334-16gb-1x480gb-ssd-ri-bezel-broadcom-5720-dual-port-perc-h355-idrac9-basic-2x600w-p-112183.html>



DELL PE T350 8x3.5 HP Xeon E-2334 16GB 1x480GB SSD RI Bezel Broadcom 5720 Dual Port PERC H355 iDRAC9 Basic 2x600W

Cena brutto	9 405,41 zł
Cena netto	7 646,68 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4487379
Kod producenta	PET3508A

Opis produktu

Opis

Łatwy w zarządzaniu serwer w obudowie typu tower, zaprojektowany z myślą o firmach poszukujących przystępnych cenowo funkcji klasy enterprise, pozwala sprostać wymaganiom dotyczącym mocy przetwarzania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Platforma innowacji dla firm dowolnej wielkości**

Serwer Dell EMC PowerEdge T350 zapewnia wyższą wydajność na potrzeby zwiększania produktywności i aplikacji wymagających intensywnego przetwarzania danych.

- **Innowacje, adaptacja i rozwój**

Serwer PowerEdge T350 to łatwy w zarządzaniu serwer w obudowie typu tower z jednym gniazdem procesora, zaprojektowany z myślą o przyspieszeniu rozwoju w organizacjach, które poszukują funkcji klasy enterprise.

Produkt:

Nazwa:

DELL PE T350 8x3.5 HP Xeon E-2334 16GB 1x480GB SSD RI Bezel Broadcom 5720 Dual Port PERC H355 iDRAC9 Basic 1x600W

Opis:

Dell EMC PowerEdge T350 - Serwer - wieża - pojedynczy - 1 x Xeon E-2334 / 3.4 GHz - RAM 16 GB - SAS - wymiana podczas pracy 3,5" liczba wnęk - SSD 480 GB - Matrox G200 - GigE - brak - monitor: brak - czarny - z 3 Lata Basic Onsite

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Typ:

Serwer

Usługi powiązane:

3 Lata Basic Onsite

Rodzaj produktu:

Wieża

Skalowalność serwera:

Pojedynczy

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

8

Kolor:

Czarny

Procesor / Chipset

CPU:

Intel Xeon E-2334

Częstotliwość zegara:

3.4 GHz

Max Turbo Speed:

4.8 GHz

Ilość rdzeni:

Quad-Core

Ilość procesorów:

1

Max ilość procesorów:

1

Główne cechy procesora:	Intel Turbo Boost Technology 2
Gniazdo CPU:	FCLGA1200 Socket
Pamięć podręczna	8 MB
Rozmiar po Instalacji:	8 MB
Pamięć podręczna na procesor:	
RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 128 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - wymiana podczas pracy - 2.5"
Pojemność:	1 x 480 GB
Typ interfejsu:	SATA 6Gb/s
Cechy:	Read Intensive
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	PERC H355
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny):	LAN-on-motherboard (LOM)
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM5720
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Dell Remote Access Controller 9 15G (iDRAC9 15G)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	8 (całkowity) / 7 (wolna) x wymiana podczas pracy 3,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4)
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x1 - pół długości, pełna wysokość
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4)
Interfejsy:	2 x LAN (Gigabit Ethernet)
	5 x USB 2.0
	2 x USB 3.0 (1 z przodu, 1 z tyłu)
	1 x VGA - DB-15
	1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct)
	1 x szeregowo - DB-9
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Faseta
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	600 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Bronze
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.5 cm
Głębokość:	58.112 cm
Wysokość:	38.25 cm
Waga:	25.34 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

