

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-precision-3680-tower-i7-14700-32gb-1tb-ssd-rtx2000-ada-16gb-w11p-3yps-p-276547.html>



DELL Precision 3680 Tower i7-14700 32GB 1TB SSD RTX2000 Ada 16GB W11P 3YPS

Cena brutto	10 049,68 zł
Cena netto	8 170,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47304182
Kod producenta	N008PT3680MTEMEA_VP

Opis produktu

Opis

Stacja robocza Dell Precision 3680 została zaprojektowana z myślą o potrzebach profesjonalistów poszukujących potężnej wydajności i niezawodności. Dzięki 20-rdzeniowemu procesorowi Intel Core i7 i pamięci DDR5 SDRAM z łatwością obsługuje złożone aplikacje, zapewniając płynną wielozadaniowość i wydajny przepływ pracy. Dysk SSD PCI Express 4.0 z technologią NVMe zapewnia szybki dostęp do danych i dużą przestrzeń dyskową dla dużych projektów. Zadania wizualne korzystają z obsługi DisplayPort 1.4a, umożliwiając wyświetlanie obrazów w wysokiej rozdzielczości i żywych obrazów. Łączność jest dziecinnie prosta dzięki szerokiej gamie portów, w tym USB-C 3.2 Gen 2x2 i USB 3.2 Gen 2, ułatwiających podłączenie szerokiej gamy urządzeń. Funkcje bezpieczeństwa, takie jak układ TPM 2.0 i przełącznik antywłamaniowy obudowy, chronią przed nieautoryzowanym dostępem, dzięki czemu Dell Precision 3680 jest godnym zaufania wyborem dla profesjonalistów w każdej dziedzinie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaawansowana wydajność**
Wyposażona w 20-rdzeniowy procesor Intel Core i7 i pamięć DDR5 SDRAM, ta stacja robocza zapewnia wyjątkową szybkość i wydajność dla wymagających aplikacji.
- **Obraz w wysokiej rozdzielczości**
Obsługa standardu DisplayPort 1.4a pozwala uzyskać oszałamiające efekty wizualne i wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości, zwiększając ogólne wrażenia z pracy z komputerem.
- **Rozbudowane opcje pamięci masowej**
Wyposażony w dysk SSD z technologią NVMe i wiele gniazd M.2, Dell Precision 3680 oferuje szybki dostęp do danych i wystarczającą ilość miejsca na złożone projekty.
- **Solidna łączność**
Dzięki różnorodnym portom USB, w tym USB-C 3.2 Gen 2x2 i USB 3.2 Gen 2, a także Gigabit Ethernet, ta stacja robocza zapewnia płynne połączenie z urządzeniami peryferyjnymi i sieciami.
- **Bezpieczeństwo i niezawodność**
Układ zabezpieczający Trusted Platform Module (TPM 2.0) i przełącznik antywłamaniowy w obudowie zapewniają zwiększone bezpieczeństwo, chroniąc poufne dane.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Usługi powiązane:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

DELL Precision 3680 Tower i7-14700 32GB 1TB SSD RTX2000
Ada 16GB W11P 3YPS

Dell Precision 3680 - Wieża wysokowydajna 1 x Core i7
i7-14700 / do 5.4 GHz - RAM 32 GB - SSD 1 TB - NVMe - NVIDIA
RTX 2000 Ada - Gigabit Ethernet - Win 11 Pro - monitor: brak -
czarny - z 3 Lata ProSupport

36 miesięcy w miejscu instalacji

Stacja robocza
3 Lata ProSupport
Wieża wysokowydajna
Czytnik odcisków palców

Wbudowany system zabezpieczeń:

Kolor:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Główne cechy procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy konfiguracji:

Napęd dyskowy

Typ:

Pojemność:

Typ interfejsu:

Cechy:

Kontroler pamięci masowej

Typ:

Napęd optyczny

Typ:

Czytnik kart

Typ:

Obsługiwane karty pamięci błyskowej:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Procesor graficzny:

Pamięć video:

Interfejsy wideo:

Wyjście sygnału audio

Zgodność z normami:

Urządzenie wejściowe

Typ:

Klawiatura

Nazwa klawiatury:

Interfejs:

Mysz

Nazwa myszy:

Technologia:

Interfejs:

Praca w sieci

Kontroler ethernet:

Protokół komunikacyjny danych:

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki:

Sloty:

Interfejsy:

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Czarny

Intel Core i7 (14. generacja) i7-14700

2.1 GHz (rdzeń P) / 1.5 GHz (rdzeń E)

5.4 GHz (rdzeń P) / 4.2 GHz (rdzeń E)

20 rdzeni

1

1

65W CPU

Intel W680

33 MB

33 MB

32 GB (zainstalowane) / 128 GB (maks.)

DDR5 SDRAM

4400 MHz

4400 MHz

DIMM 288-pin

4 (całkowita) / 2 (pusty)

2 x 16 GB

SSD - M.2 2280

1 x 1 TB

PCI Express 4.0

NVM Express (NVMe)

1 x SATA

Bez napędu optycznego

Czytnik kart

Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, Karta Pamięci SDXC

Brak

NVIDIA RTX 2000 Ada

16 GB GDDR6 SDRAM

DisplayPort

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Mysz (tylko wybrane rynki), klawiatura (tylko wybrane rynki)

Dell KB216 Multimedia Keyboard

USB

Dell MS116 USB Optical Mouse

Optyczna

USB

Intel I219-LM

Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet

Wewnętrzny 3,5"

1 PCIe 5.0 x16

1 PCIe 4.0 x4

1 PCIe 3.0 x4

1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2230 (zgodność z modułami bezprzewodowymi)

2 M.2 Card - 2230/2280 (na SSD)

1 M.2 Card - 2280 (na SSD)

2 x USB 2.0 (obsługa SmartPower On)

1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 z przodu) (PowerShare)

2 x USB 3.2 Gen 2

USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu) (jeden element z PowerShare)

1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu)

3 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 z przodu)

Różne	1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Ochrona przeciwkradzieżowa:	1 x wyjście liniowe audio
	2 x DisplayPort 1.4a
	4 x Mini DisplayPort 1.4
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki, przełącznik antywłamaniowy obudowy
Zgodność z normami:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	FIPS 140-2
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 90-264 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	65 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Platinum
System operacyjny / Oprogramowanie	Windows 11 Pro
Dołączony system operacyjny:	Microsoft Office (wersja próbna), McAfee Business Protection (1 rok)
Oprogramowanie:	
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Ślad Węglowy:	406 emisja węgla w kg
Produkcja (kg CO2e):	180
Logistyka (kg CO2e):	18
Eksploatacja (kg CO2e):	193
EOL (kg CO2e):	15
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.3 cm
Głębokość:	42.02 cm
Wysokość:	37.29 cm
Waga:	7.58 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 85% (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.