

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-precision-7780-17inch-fhd-i7-13850hx-32gb-1tb-ssd-rtx3500-fpr-scr-bk-w11p-3yps-p-202569.html>



DELL Precision 7780 17inch FHD i7-13850HX 32GB 1TB SSD RTX3500 FPR SCR BK W11P 3YPS

Cena brutto	16 125,67 zł
Cena netto	13 110,30 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46324442
Kod producenta	N003P7780EMEA_VP
Kod EAN	3830077003287

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

System operacyjny:

Procesor / Chipset

CPU:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Pamięć podręczna:

Cechy:

Pamięć

RAM:

Max obsługiwany RAM:

Technologia:

Szybkość:

Szybkość Znamionowa:

Rodzaj obudowy:

Główna pamięć:

Wyświetlacz

Typ:

Rozdzielczość:

Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:

Szeroki ekran:

Gęstość pikseli (ppi):

Jasność obrazu:

Paleta Kolorów:

Charakterystyka:

DELL Precision 7780 17inch FHD i7-13850HX 32GB 1TB SSD
RTX3500 FPR SCR BK W11P 3YPS

Dell Precision 7780 - Intel Core i7 13850HX / 2.1 GHz - Win 11
Pro - NVIDIA RTX 3500 Ada - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe,
Class 40 - 17.3" 1920 x 1080 (Full HD) - 802.11a/b/g/n/ac/ax
(Wi-Fi 6E) - szary - z 3 Lata ProSupport

36 miesięcy w miejscu instalacji

Przenośna stacja robocza

Windows 11 Pro

Intel Core i7 (13th Gen) 13850HX / 2.1 GHz

5.3 GHz

20 rdzeni

Pamięć podręczna L3 - 30 MB

Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

32 GB (1 x 32 GB)

128 GB

DDR5 SDRAM - bez ECC

5600 MHz

5600 MHz

CAMM

1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVMe Express (NVMe), Class
40

17.3"

1920 x 1080 (Full HD)

60 Hz

Tak

127

500 cd/m²

99% DCI-P3

Przeciwrefleksiowy, Szeroki Kąt Patrzenia, kąt patrzenia w

Audio & Video	poziomie $\pm 80^\circ$, kąt patrzenia w pionie $\pm 80^\circ$, czas reakcji 35 ms, wielkość plamki 0,198 mm
Procesor graficzny:	NVIDIA RTX 3500 Ada
Pamięć video:	12 GB GDDR6 SDRAM
Aparat fotograficzny:	Tak - Full HD
Rozdzielczość:	0,92 Mpx (standard), 0,3 Mpx (podczerwień)
Rozdzielczości wideo:	1920 x 1080
Klatki na sekundę:	30 klatki/sek
Cechy kamery:	Migawka prywatności, aparat IR, 74,9 stopnia, 70 stopni (kamera IR)
Dźwięk:	Dwa głośniki wysokotonowe, dwa głośniki niskotonowe, mikrofon macierzy podwójnej
Kodek:	Realtek ALC3281
Wejście	
Typ:	Klawiatura, panel dotykowy
Podświetlenie Klawiatury:	Tak
Klawiatura numeryczna:	Tak
Cechy:	Precyzyjny panel dotykowy
Komunikacja	
Bezprzewodowe:	Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Kontroler bezprzewodowy:	Intel Wi-Fi 6E AX 211
Interfejs sieciowy:	Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Intel I219-LM
Charakterystyka:	Funkcja dual stream (2x2)
Bateria	
Technologia:	6 ogniw litowo-jonowa
Adapter AC	
Wejście:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wyjście:	240 wat, 19.5 V, 12.3 A
Połączenia & Rozszerzenie	
Interfejsy:	HDMI
	2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode)
	USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode)
	USB 3.2 Gen 1 (PowerShare)
	USB 3.2 Gen 1
	LAN
	Słuchawki/mikrofon combo jack
	Tak (Karta Pamięci SD, karta SDHC, karta SDXC)
Czytnik kart pamięci:	
Oprogramowanie	
Dołączone oprogramowanie:	Microsoft Office (wersja próbna)
Różne	
Kolor:	Szary
Zintegrowane opcje:	Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, czujnik Halla
Ochrona:	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców, czytnik kart inteligentnych
Cechy:	Wykrywanie intruza obudowy, ExpressCharge, Dell ControlVault 3
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Noble Wedge
Akcesoria w zestawie:	Przełącznik zasilania
Zgodność z normami:	FIPS 140-2, TCG Certified
Wymiary i waga	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	39.8 cm x 26.502 cm x 2.67 cm
Waga:	3.02 kg
Gwarancja producenta	
Usługi w pakiecie:	3 Lata ProSupport
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	110 g @ 2 ms half-sine impulsu
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	160 g @ 2 ms half-sine impulsu
Odporność na drgania (podczas pracy):	0.66 g @ RMS (random)
Odporność na drgania (w stanie spoczynku):	1.3 g @ RMS (random)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.