

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pro-13-plus-pb13250-133inch-fhd-ultra-7-265u-vpro-32gb-512gb-ssd-fpr-scr-bk-w11p-3yps-aluminum-p-297665.html>



DELL Pro 13 Plus PB13250 13.3inch FHD+ Ultra 7 265U vPro 32GB 512GB SSD FPR SCR BK W11P 3YPS Aluminum

Cena brutto	6 752,99 zł
Cena netto	5 490,23 zł
Numer katalogowy	48049775
Kod producenta	BTO114_PB13250_EMEA

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

System operacyjny:

Procesor / Chipset

CPU:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Rdzenie wydajnościowe:

Wydajne rdzenie:

Pamięć podręczna:

Technologia platformy:

Cechy:

Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU)

Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU):

Wydajność NPU do (TOPS):

Wsparcie dla typów danych AI na NPU:

Wsparcie dla rzadkości:

Obsługiwane ramy oprogramowania AI przez NPU:

Wsparcie dla efektów studia Windows:

Pamięć

RAM:

Max obsługiwany RAM:

Technologia:

Szybkość:

Szybkość Znamionowa:

Rodzaj obudowy:

Ilość slotów:

Puste sloty:

Główna pamięć:

Wyświetlacz

Typ:

DELL Pro 13 Plus PB13250 13.3inch FHD+ Ultra 7 265U vPro
32GB 512GB SSD FPR SCR BK W11P 3YPS Aluminum
Dell Pro 13 Plus PB13250 - Intel Core Ultra 7 - 265U / do 5.3
GHz - vPro Enterprise - Win 11 Pro - Intel Graphics - 32 GB RAM
- 512 GB SSD NVMe - 13.3" IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus) - Wi-
Fi 6E - platynowe srebro - z 3 Lata ProSupport

36 miesięcy w miejscu instalacji

Komputer przenośny

Windows 11 Pro

Intel Core Ultra 7 (Seria 2) 265U / 2.1 GHz

5.3 GHz

12-rdzeniowy

2

10

12 MB

Intel vPro Enterprise

14 wątków

Intel AI Boost

12 TOPY

INT8

Tak

DirectML, OpenVINO, WindowsML, ONNX RT

Tak

32 GB (1 x 32 GB)

64 GB

DDR5 SDRAM

5600 MT/s

5600 MT/s

SO-DIMM 262-pin

2

1

512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVMe Express (NVMe)

13.3" - IPS

Technologia podświetlania LCD:	Podświetlenie WLED
Rozdzielczość:	1920 x 1200 (Full HD Plus)
Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:	60 Hz
Szeroki ekran:	Tak
Gęstość pikseli (ppi):	170
Jasność obrazu:	300 cd/m ²
Poziomy kąt widzenia:	+80 / -80
Pionowy kąt widzenia:	+80 / -80
Paleta Kolorów:	45% NTSC
Charakterystyka:	Przeciwpoślepieniowy, czas reakcji 35 ms, rozstaw pikseli 0,149 mm
Audio & Video	
Procesor graficzny:	Intel Graphics
Aparat fotograficzny:	Tak - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (podczerwień)
Rozdzielczość:	2,07 megapikseli
Typ czujnika obrazu:	CMOS
Rozdzielczości wideo:	1920 x 1080
Klatki na sekundę:	30 klatki/sek
Cechy kamery:	Aparat IR, 86,6 stopnia (kamera IR), 80,2 stopnia, aparat RGB, migawka aparatu
Dźwięk:	Głośniki stereo, 2 mikrofony macierzy
Kodek:	CS42L43
Wejście	
Typ:	Klawiatura, panel dotykowy
Podświetlenie Klawiatury:	Tak
Cechy:	Przycisk Asystent Pilota
Komunikacja	
Bezprzewodowe:	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth
Kontroler bezprzewodowy:	Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230
Bateria	
Technologia:	3 ogniwa litowo-jonowa
Adapter AC	
Wejście:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wyjście:	65 wat, 5/9/15/20 V
Połączenia & Rozszerzenie	
Szczegóły Interfejsu:	HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Słuchawki/mikrofon combo jack
Oprogramowanie	
Dołączone oprogramowanie:	McAfee Business Protection (1 rok), Microsoft Office (wersja próbna)
Różne	
Kolor:	Platynowe srebro
Materiał obudowy:	Aluminium
Ochrona:	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców, czytnik kart inteligentnych
Cechy:	ExpressCharge
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa w kształcie klina
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz USB-C
Zgodność z normami:	FIPS 140-2, TCG Certified
Wymiary i waga	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	30 cm x 21.5 cm x 2.075 cm
Waga:	1.347 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Ślad Węglowy:	109 emisja węgla w kg
Produkcja (kg CO2e):	82
Logistyka (kg CO2e):	3
Eksploatacja (kg CO2e):	22
EOL (kg CO2e):	1
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):	87
Wersja PAIA:	GaBi version 1
Gwarancja producenta	
Usługi w pakiecie:	3 Lata ProSupport

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Odporność na wstrząsy (podczas pracy):

110 g @ 2 ms half-sine impulsu

Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):

160 g @ 2 ms half-sine impulsu

Odporność na drgania (podczas pracy):

0.66 g @ RMS (random)

Odporność na drgania (w stanie spoczynku):

1.3 g @ RMS (random)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.