

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pro-14-plus-portable-monitor-p1425-wuxga-ips-led-2xusb-c-65w-3yppg-ae-p-288584.html>



DELL Pro 14 Plus Portable Monitor P1425 WUXGA IPS LED 2xUSB-C 65W 3YPPG AE

Cena brutto	1 213,03 zł
Cena netto	986,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47811919
Kod producenta	210-BQTB

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

DELL Pro 14 Plus Portable Monitor P1425 WUXGA IPS LED 2xUSB-C 65W 3YPPG AE

Dell Pro 14 Plus Portable Monitor P1425 - Monitor LED - 14" - przenośny - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1500:1 - 7 ms - 2xUSB-C - z 3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2169254>

Klasa B

14"

IPS

16:10

WUXGA 1920 x 1200 przy 60 Hz

0.15708 mm

162

400 cd/m²

1500:1

16,7 miliony kolorów

100% sRGB (CIE 1931)

7 ms (standardowo)

56 - 60 Hz

30 - 118 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

Podświetlenie LED

Dell ComfortView Plus, bezrtęciowy, szkło niezawierające arsenu

31.515 cm x 14.65 cm x 22.354 cm - z podstawką

570 g

2 x USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode (HDCP 1,4 / moc do 65 W)

Odchylenie

+10/+90

100 x 100 mm

Różne**Cechy:**

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Pobór Mocy (Maksymalny):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Obsługuej interfejs VESA

Rękaw

1 x kabel z USB-C na USB-C - 1 m

RoHS, bez BFR, PVC-free

5 kWh/1000 godz.

5.24 wat

7 wat

0.3 wat

0.3 wat

Z podstawką - szerokość: 31.515 cm - głębokość: 14.65 cm -
wysokość: 22.354 cm - waga: 570 gBez podstawki - szerokość: 31.515 cm - głębokość: 0.46 cm -
wysokość: 22.354 cmPodstawa - szerokość: 23.7 cm - głębokość: 0.925 cm -
wysokość: 13.785 cm

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Ślad Węglowy:

Produkcja (kg CO₂e):Logistyka (kg CO₂e):Eksploatacja (kg CO₂e):EOL (kg CO₂e):

Gwarancja producenta

Usługi powiązane:

1.24 kg

EPEAT Gold

Tak

8.0

71.5 emisje węgla w kg (UE)

40.58

2.33

27.47

1.17

3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po
diagnostyce zdalnej

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

0 °C

40 °C

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.