

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pro-16-pc16255-16inch-fhd-ryzen-5-220-8gb-512gb-ssd-radeon-740m-fpr-bk-w11p-3yps-p-298624.html>



DELL Pro 16 PC16255 16inch FHD+ Ryzen 5 220 8GB 512GB SSD Radeon 740M FPR BK W11P 3YPS

Cena brutto	3 468,04 zł
Cena netto	2 819,55 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48034756
Kod producenta	BTO504_PC16255_EMEA

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

System operacyjny:

Procesor / Chipset

CPU:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Pamięć podręczna:

Cechy:

Pamięć

RAM:

Max obsługiwany RAM:

Technologia:

Szybkość:

Szybkość Znamionowa:

Rodzaj obudowy:

Ilość slotów:

Puste sloty:

Główna pamięć:

Wyświetlacz

Typ:

Rozdzielczość:

Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:

Szeroki ekran:

Gęstość pikseli (ppi):

Współczynnik kształtu obrazu:

Jasność obrazu:

Poziomy kąt widzenia:

DELL Pro 16 PC16255 16inch FHD+ Ryzen 5 220 8GB 512GB
SSD Radeon 740M FPR BK W11P 3YPS

Dell Pro 16 PC16255 - AMD Ryzen 5 - 220 / do 4.9 GHz - Win 11
Pro - Radeon 740M - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 16" IPS
1920 x 1200 (Full HD Plus) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E -
magnetyt - z 3 Years Dell ProSupport

36 miesięcy w miejscu instalacji

Komputer przenośny

Windows 11 Pro

AMD Ryzen 5 220 / 3.2 GHz

4.9 GHz

6-rdzeniowy

16 MB

Liczba wątków - 12

8 GB (1 x 8 GB)

64 GB

DDR5 SDRAM

2800 MHz

2800 MHz

SO-DIMM 262-pin

2

1

512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVMe Express (NVMe)

16" - IPS

1920 x 1200 (Full HD Plus)

60 Hz

Tak

141

16:10

300 cd/m²

+85 / -85

Pionowy kąt widzenia:	+85 / -85
Paleta Kolorów:	45% NTSC
Charakterystyka:	Przeciwoślepieniowy, czas reakcji 35 ms, 0,1795 mm odległości między pikselami
Audio & Video	
Procesor graficzny:	AMD Radeon 740M
Aparat fotograficzny:	Tak - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (podczerwień)
Rozdzielczość:	2,07 Mpx (standard), 0,23 Mpx (podczerwień)
Typ czujnika obrazu:	CMOS
Rozdzielczości wideo:	1920 x 1080
Klatki na sekundę:	30 klatki/sek
Cechy kamery:	Migawka prywatności, aparat IR, aparat RGB, 86,6 stopnia (kamera IR), 80,2 stopnia
Dźwięk:	Głośniki stereo, dwa mikrofony
Kodek:	Realtek ALC3204
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Wejście	
Typ:	Klawiatura, panel dotykowy
Podświetlenie Klawiatury:	Tak
Klawiatura numeryczna:	Tak
Cechy:	Przycisk Asystent Pilota
Komunikacja	
Bezprzewodowe:	Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Kontroler bezprzewodowy:	MediaTek MT7922
Interfejs sieciowy:	Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Realtek RTL8111H-CG
Charakterystyka:	Funkcja dual stream (2x2)
Bateria	
Technologia:	3 ogniwa
Adapter AC	
Wejście:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wyjście:	65 wat
Połączenia & Rozszerzenie	
Szczegóły Interfejsu:	HDMI 2 x USB4 (obsługuje Tryb Alternatywny DisplayPort 1.4a) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) Słuchawki/mikrofon combo jack LAN (RJ-45)
Oprogramowanie	
Dołączone oprogramowanie:	Microsoft Office (wersja próbna), McAfee Business Protection (1 rok)
Różne	
Kolor:	Magnetyt
Zintegrowane opcje:	Czujnik Halla
Ochrona:	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców ExpressCharge, ExpressChargeBoost Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno) Gniazdo bezpieczeństwa w kształcie klina Przełącznik zasilania FIPS 140-2, TCG Certified
Cechy:	
Ochrona przeciwkradzieżowa:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Akcesoria w zestawie:	
Zgodność z normami:	
Wymiary i waga	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	35.8 cm x 25.182 cm x 2.085 cm
Waga:	1.94 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
EPEAT Climate+:	Yes
Ślad Węglowy:	132 emisja węgla w kg
Produkcja (kg CO2e):	97.81
Logistyka (kg CO2e):	6.07
Eksploatacja (kg CO2e):	25.08
EOL (kg CO2e):	3.04
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):	106.92
Wersja PAIA:	GaBi version 1
Gwarancja producenta	
Usługi w pakiecie:	3 Years Dell ProSupport

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

90% (niekondensująca)

Odporność na wstrząsy (podczas pracy):

140 g @ 2 ms half-sine impulsu

Odporność na drgania (podczas pracy):

0.66 g @ RMS (random)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.