

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pro-22-adjustable-stand-monitor-e2225hsm-21.5inch-fhd-va-led-hdmi-dp-vga-speakers-3yppg-ae-p-290257.html>



DELL Pro 22 Adjustable Stand Monitor E2225HSM 21.5inch FHD VA LED HDMI DP VGA Speakers 3YPPG AE

Cena brutto	472,61 zł
Cena netto	384,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48034653
Kod producenta	210-BRDT

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

DELL Pro 22 Adjustable Stand Monitor E2225HSM 21.5inch FHD VA LED HDMI DP VGA Speakers 3YPPG AE
Dell Pro E2225HSM - Monitor LED - 22" (21.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - z 3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

[Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2192930](https://eprel.ec.europa.eu/qr/2192930)

Klasa D

22"

21.5"

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)

0.2493 mm

103

250 cd/m²

3000:1

16,7 miliony kolorów

72% NTSC (CIE 1931)

5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)

50 - 100 Hz

30 - 110 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

Podświetlenie LED

Szkło niezawierające arsenu, beztrzęciowy, tryb Eye comfort, technologia Flicker Free, Dell ComfortView Plus, podświetlenie krawędziowe LED, Dell Easy Arrange, 3-stronny bez faset

Wymiary (szer./głęb./wys.):	49.206 cm x 21.16 cm x 46.859 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	4.11 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	346
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Obsługuje interfejs VESA, system porządkowania kabli, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1.2 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m
Zgodność z normami:	Plug and Play, ograniczona zawartość BFR, ograniczona zawartość PCV, NFPA 99, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, RoHS, Certyfikat TUV Rheinland Eye Comfort (3-gwiazdkowy), DisplayPort 1.2, HDCP 1.4
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	11 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	11.54 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	25 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 49.206 cm - głębokość: 21.16 cm - wysokość: 34.807 cm - waga: 4.11 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 49.206 cm - głębokość: 21.16 cm - wysokość: 46.859 cm - waga: 4.11 kg Bez podstawki - szerokość: 49.206 cm - głębokość: 5.433 cm - wysokość: 28.893 cm - waga: 2.26 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	5.92 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Ślad Węglowy:	137 emisje węgla w kg (UE)
Produkcja (kg CO2e):	66.96
Logistyka (kg CO2e):	11.11
Eksploatacja (kg CO2e):	56.38
EOL (kg CO2e):	2.52
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):	80.62
Wersja PAIA:	GaBi version 1
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.