

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pro-24-monitor-p2426he-238inch-fhd-ips-led-hdmi-2xudp-5xusb-usb-c-100w-pd-rj-45-3yppg-ae-p-360856.html>



DELL Pro 24 Monitor P2426HE 23.8inch FHD IPS LED HDMI 2xDP 5xUSB USB-C 100W PD RJ-45 3YPPG AE

Cena brutto	1 007,00 zł
Cena netto	818,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48612358
Kod producenta	210-BVKN
Kod EAN	5397321029441

Opis produktu

Opis

Monitor Dell Pro P P2426HE został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności dzięki żywej 24-calowej matrycy Full HD. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 oraz imponującej gamie kolorów obejmującej 99% przestrzeni barwnej sRGB i 99% BT.709 obrazy są wyświetlane w sposób niezwykle realistyczny, co sprawia, że urządzenie nadaje się zarówno do użytku profesjonalnego, jak i prywatnego. Technologia IPS zapewnia szerokie kąty widzenia wynoszące 178 stopni, co pozwala na lepszą współpracę w grupach. Zintegrowane funkcje zwiększające komfort, takie jak Dell ComfortView Plus i technologia Low Blue Light, zapewniają komfort dla oczu podczas długotrwałego użytkowania.

Wyposażony w hub USB-C, wbudowany port Ethernet i zasilanie o mocy do 100 W, monitor ten zapewnia płynną łączność i wydajne zarządzanie energią, zmniejszając bałagan na biurku. Monitor posiada również powłokę przeciwoodblaskową i jest przyjazny dla środowiska, ponieważ został wyprodukowany bez użycia rtęci i arsenu. Dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania kablami i interfejsowi VESA montaż i organizacja przestrzeni roboczej są uproszczone, co sprawia, że monitor ten jest idealnym wyborem do nowoczesnych konfiguracji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysokiej jakości wyświetlacz**
24-calowy monitor LCD z podświetleniem LED ma natywną rozdzielczość 1920 x 1080, zapewniając ostry i wyraźny obraz odpowiedni do różnych zastosowań.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Wyposażony w interfejsy HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor zapewnia kompatybilność z wieloma urządzeniami i umożliwia wydajny transfer danych.
- **Lepsze wrażenia wizualne**
Dzięki szerokiemu kątowi widzenia wynoszącemu 178 stopni kolory pozostają spójne i żywe z różnych pozycji, co zwiększa elastyczność podczas oglądania w grupie.
- **Energooszczędna wydajność**
Ten monitor, posiadający certyfikat ENERGY STAR, został zaprojektowany tak, aby zminimalizować zużycie energii, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego środowiska.
- **Funkcje przyjazne dla użytkownika**
Dzięki funkcji Dell Easy Arrange i zintegrowanemu systemowi zarządzania kablami monitor pomaga uporządkować miejsce pracy, poprawiając komfort użytkownika.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL Pro 24 Monitor P2426HE 23.8inch FHD IPS LED HDMI
2xDP 5xUSB USB-C 100W PD RJ-45 3YPPG AE

Dell Pro P P2426HE - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - ciemnozielony - z 3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

EAN:	5397321029441
Reklamacje:	36 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2499643
Klasa energii:	Klasa D
Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB-C
Zasilanie USB:	100 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Pikseli na cal:	93
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Czas reakcji:	5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 120 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 135 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Szeroki Kąt Patrzenia, Dell ComfortView Plus, technologia Low Blue Light, podświetlenie krawędziowe LED, Dell Easy Arrange, bezrtęciowy, szkło niezawierające arsenu
Kolor:	Ciemnozielony
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.864 cm x 18.175 cm x 49.653 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	4.95 kg
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) Wyjście DisplayPort (HDCP 1.4) USB-C upstream / DisplayPort 1,4 Tryb Alternatywny z Power Delivery (moc do 100 W) 2 x USB — downstream (typ A) LAN (RJ-45) Złącze USB-C do podłączenia urządzenia podrzędnego (tylko dane)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Obsługuj interfejs VESA, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami
Dołączone przewody:	1 x kabel USB-C - 1.8 m
Zgodność z normami:	Plug and Play, RoHS, bez BFR, PVC-free, Certyfikacja komfortu oczu TUV Rheinland (4-gwiazdkowa) Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	13.8 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	13.2 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	215 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.864 cm - głębokość: 18.175 cm - wysokość: 49.653 cm - waga: 4.95 kg

	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.864 cm - głębokość: 18.175 cm - wysokość: 36.4 cm - waga: 4.95 kg Bez podstawki - szerokość: 53.864 cm - głębokość: 5.003 cm - wysokość: 31.423 cm - waga: 3.45 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	6.96 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Ślad Węglowy:	161 emisje węgla w kg (UE)
Produkcja (kg CO2e):	78.03
Logistyka (kg CO2e):	13.94
Eksploatacja (kg CO2e):	63.24
EOL (kg CO2e):	5.97
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):	97.76
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.