

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pro-27-plus-monitor-p2725qe-27inch-uhd-ips-led-hdmi-dp-3xusb-1xusb-c-90w-pd-rj-45-5yppg-ae-p-289269.html>



DELL Pro 27 Plus Monitor P2725QE 27inch UHD IPS LED HDMI DP 3xUSB 1xUSB-C 90W PD RJ-45 5YPPG AE

Cena brutto	2 183,60 zł
Cena netto	1 775,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48023119
Kod producenta	210-BRDS/5Y

Opis produktu

Opis

Monitor Dell Pro 27 Plus 4K USB-C Hub P2725QE łączy w sobie technologię wyświetlania z wszechstronnymi opcjami łączności. Dzięki ekranowi o przekątnej 27 cali i natywnej rozdzielczości 3840 x 2160, monitor ten zapewnia jakość obrazu z żywymi kolorami i ostrymi szczegółami. Antyodblaskowa powłoka wyświetlacza i panel bez migotania poprawiają wrażenia wizualne, zmniejszając zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Zaprojektowany z szerokim kątem widzenia wynoszącym 178 stopni, monitor ten może pomieścić wielu użytkowników we wspólnej przestrzeni bez uszczerbku dla integralności obrazu. Wyposażony w USB 3.2 Gen 1 i hub USB-C, P2725QE oferuje łączność z różnymi urządzeniami, co czyni go wyborem dla profesjonalistów. Obsługuje zasilanie USB Power Delivery o mocy 90 W, zapewniając zasilanie podłączonych urządzeń peryferyjnych. Dzięki funkcjom takim jak Dell ComfortView Plus i technologia Low Blue Light, monitor zapewnia komfortowe wrażenia podczas długich godzin pracy. Do gier, multimediów lub zastosowań profesjonalnych, konstrukcja i wydajność tego monitora sprawiają, że jest on cennym dodatkiem do każdego miejsca pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka rozdzielczość**
Dzięki natywnej rozdzielczości 3840 x 2160, Dell Pro 27 Plus zapewnia wyraźny obraz, idealny do szczegółowej pracy i żywych treści multimedialnych.
- **Solidna łączność**
Wyposażony w wiele portów, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten umożliwia szybkie połączenie z różnymi urządzeniami.
- **Regulowany wyświetlacz**
Monitor oferuje regulację wysokości, pochylenia, obrotu i obrotu, aby zapewnić wygodne i ergonomiczne wrażenia podczas oglądania.
- **Konstrukcja przyjazna dla środowiska**
Zgodny z certyfikatami EPEAT Gold i ENERGY STAR, monitor został zaprojektowany z wykorzystaniem energooszczędnych technologii i materiałów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- **Funkcje zapewniające komfort dla oczu**
Wyposażony w technologię Low Blue Light i Dell ComfortView Plus, ten monitor zmniejsza zmęczenie oczu, dzięki czemu nadaje się do długotrwałego użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

DELL Pro 27 Plus Monitor P2725QE 27inch UHD IPS LED HDMI DP 3xUSB 1xUSB-C 90W PD RJ-45 5YPPG AE

Dell Pro 27 Plus 4K USB-C Hub Monitor P2725QE - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - BTO

60 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2173572
Klasa energii:	Klasa F
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.1554 mm
Pikseli na cal:	163
Jasność:	350 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1500:1
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB (CIE 1931)
Czas reakcji:	5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 227 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Szeroki Kąt Patrzenia, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus, technologia Low Blue Light, panel bez migotania, podświetlenie krawędziowe LED, bezręciowy, Dell Easy Arrange, szkło niezawierające arsenu
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.25 cm x 19.216 cm x 53.57 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	6.6 kg
Złącza	HDMI (HDCP 1.4)
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) USB-C upstream / DisplayPort 1,4 Tryb Alternatywny z Power Delivery (moc do 90 W) USB-C 3.2 downstream z Ładowaniem (zasilanie do 15 W) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA Zacisk kablowy 1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 2 - USB-C - 1 m 1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 1 - z USB Typ C na A - 1.8 m Plug and Play, RoHS, bez BFR, PVC-free, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, Certyfikacja komfortu oczu TUV Rheinland (4-gwiazdkowa) BTO Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Akcesoria w zestawie:	
Dołączone przewody:	
Zgodność z normami:	
Typ ceny:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	25.5 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	25.63 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	200 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.25 cm - głębokość: 19.216 cm - wysokość: 38.57 cm - waga: 6.6 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.25 cm -

Wielkość i waga (ładunek)	głębokość: 19.216 cm - wysokość: 53.57 cm - waga: 6.6 kg
Waga transportowa:	Bez podstawki - szerokość: 61.25 cm - głębokość: 4.99 cm - wysokość: 35.655 cm - waga: 4.62 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	9.02 kg
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.