

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pro-32-plus-monitor-p3225qe-315inch-uhd-ips-led-hdmi-dp-3xusb-1xusb-c-90w-pd-rj-45-3yppg-ae-p-288744.html>



DELL Pro 32 Plus Monitor P3225QE 31.5inch UHD IPS LED HDMI DP 3xUSB 1xUSB-C 90W PD RJ-45 3YPPG AE

Cena brutto	2 349,16 zł
Cena netto	1 909,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48018031
Kod producenta	210-BQZY

Opis produktu

Opis

Monitor Dell Pro 32 Plus 4K USB-C Hub P3225QE prezentuje obraz w natywnej rozdzielczości 3840 x 2160, oferując gęstość pikseli na poziomie 140. Dzięki 32-calowej przekątnej i szerokiemu kątowni widzenia wynoszącemu 178 stopni, monitor ten zapewnia ostry i wyraźny obraz z różnych pozycji. Powłoka antyodblaskowa ogranicza rozpraszanie uwagi, dzięki czemu nadaje się do długich godzin oglądania, a panel bez migotania i technologia Low Blue Light zwiększają komfort podczas użytkowania.

Wyposażony we wbudowany hub USB 3.2 Gen 1/USB-C, monitor ten umożliwia płynną łączność z różnymi urządzeniami. Dzięki dostarczanej mocy 90 W, ładowanie kompatybilnych laptopów nie wymaga wysiłku. Dodatek wbudowanego Ethernetu dodatkowo zwiększa opcje łączności. Monitor zapewnia wiele możliwości regulacji pozycji ekranu, w tym wysokości, obrotu, pochylenia i obrotu, umożliwiając użytkownikom dostosowanie wrażenia podczas oglądania w celu uzyskania optymalnego komfortu i produktywności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyraźny obraz**
Dell Pro 32 Plus oferuje natywną rozdzielczość 3840 x 2160, zapewniając wyraźne i żywe obrazy z rozstawem pikseli 0,1816 mm dla drobnych szczegółów.
- **Bezproblemowa łączność**
Monitor posiada wbudowany koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C i łączność Ethernet, umożliwiając użytkownikom podłączenie wielu urządzeń i dostęp do Internetu bez dodatkowych adapterów.
- **Wygodne oglądanie**
Dzięki panelowi bez migotania i technologii Low Blue Light, monitor ten minimalizuje zmęczenie oczu, nadając się do długotrwałego użytkowania w różnych środowiskach.
- **Możliwość dostosowania pozycji**
Monitor obsługuje regulację wysokości, pochylenia, obrotu i obrotu, umożliwiając użytkownikom ustawienie go w najwygodniejszej pozycji do oglądania.
- **Zgodność z normami środowiskowymi**
Spełniając szereg norm środowiskowych, w tym certyfikat ENERGY STAR i EPEAT Gold, monitor ten został zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

DELL Pro 32 Plus Monitor P3225QE 31.5inch UHD IPS LED HDMI DP 3xUSB 1xUSB-C 90W PD RJ-45 3YPPG AE

Dell Pro 32 Plus 4K USB-C Hub Monitor P3225QE - Monitor LED - 32" (31.5" widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - BTO - z 3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:
Klasa energii:
Wielkość przekątnej:
Wielkość celownika:
Wbudowane urządzenie:
Zasilanie USB:
Typ panela:
Współczynnik kształtu:
Rozdzielczość natywna:
Rozstaw pikseli:
Pikseli na cal:
Jasność:
Współczynnik kontrastu:
Obsługa kolorów:
Paleta Kolorów:
Czas reakcji:
Częstotliwość odświeżania pionowego:
Częstotliwość odświeżania poziomego:
Poziomy kąt widzenia:
Pionowy kąt widzenia:
Powłoka ekranu:
Technologia podświetlenia:
Charakterystyka:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2156649>
Klasa F
32"
31.5"
Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
90 wat
IPS
16:9
4K 3840 x 2160 przy 100 Hz
0.1816 mm
140
350 cd/m²
1500:1
1,07 miliarda kolorów
99% sRGB (CIE 1931)
5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)
48 - 100 Hz
30 - 230 kHz
178
178
Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Podświetlenie LED
Szeroki Kąt Patrzenia, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus, technologia Low Blue Light, panel bez migotania, podświetlenie krawędziowe LED, bezręciowy, Dell Easy Arrange, szkło niezawierające arsenu
71.34 cm x 21.5 cm x 61.9 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
9.52 kg

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:
Złącza
Interfejsy:

HDMI (HDCP 1.4)
DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)
USB-C upstream / DisplayPort 1,4 Tryb Alternatywny z Power Delivery (moc do 90 W)
USB-C 3.2 downstream z ładowaniem (zasilanie do 15 W)
3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream
LAN (RJ-45)

Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu:
Kąt pochylenia:
Kąt obrotu:
Kąt rotacji:
Regulacja wysokości:
Interfejs Montażowy VESA:
Różne
Cechy:

Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
-5/+21
60
180
150 mm
100 x 100 mm

Akcesoria w zestawie:
Dołączone przewody:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Zacisk kablowy
1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m
1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 1 - USB-C - 1 m
1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 1 - z USB Typ C na A - 1.8 m
Plug and Play, RoHS, bez BFR, PVC-free, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, Certyfikacja komfortu oczu TUV Rheinland (4-gwiazdkowa)
BTO
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Typ ceny:
Typ Gniazda Zabezpieczającego:
Zasilanie
Napięcie wejściowe:
Konsumpcja energii (w trybie ON):
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy (Standardowy):
Pobór Mocy (Maksymalny):
Zużycie energii w stanie czuwania:
Pobór mocy (tryb wył.):
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączone oprogramowanie:
Wymiary i waga

AC 100-240 V (50/60 Hz)
27.8 W
28 kWh/1000 godz.
25.2 wat
205 wat
0.4 wat
0.3 wat

Dell Display Manager

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 71.34 cm -
głębokość: 21.5 cm - wysokość: 46.9 cm - waga: 9.52 kg
Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 71.34 cm -
głębokość: 21.5 cm - wysokość: 61.9 cm - waga: 9.52 kg
Bez podstawki - szerokość: 71.34 cm - głębokość: 4.995 cm -
wysokość: 41.315 cm - waga: 6.65 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa:

12.94 kg

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

EPEAT Gold

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

ENERGY STAR Version:

8.0

Gwarancja producenta

Usługi powiązane:

3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po
diagnostyce zdalnej

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.