

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-s2725hs-27inch-fhd-ips-led-100hz-2xhdmi-2x5w-speakers-3yppg-ae-p-254292.html>



DELL S2725HS 27inch FHD IPS LED 100Hz 2xHDMI 2x5W Speakers 3YPPG AE

Cena brutto	668,34 zł
Cena netto	543,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240516
Kod producenta	210-BMHG
Kod EAN	5397184821657

Opis produktu

Informacje techniczne

Przekątna obszaru wyświetlania

27"

Wstępnie ustawiony obszar wyświetlania (poziom × pion)

597,89 × 336,31 mm

23,54 × 13,24 in

Powierzchnia 201 076,91 mm² (311,67 in²)

Typ matrycy

Technologia IPS (In-Plane Switching)

Powłoka wyświetlacza

Utwardzana powłoka antyodblaskowa 3H

Maksymalna wstępnie zdefiniowana rozdzielczość

1920 × 1080

Częstotliwość odświeżania

100 Hz

Kąt widzenia

178° w pionie / 178° w poziomie

Rozstaw pikseli

0,3114 × 0,3114 mm

Liczba pikseli na cal (PPI)

82

Współczynnik kontrastu

1500:1 (standardowo)

Współczynnik proporcji obrazu

16:9

Technologia podświetlenia

Diody LED rozmieszczone wzdłuż krawędzi

Jasność

300 cd/m² (standardowo)

Czas reakcji

8 ms (tryb normalny)

5 ms (tryb szybki)

4 ms (tryb ekstremalny)

Obsługa kolorów

16,7 miliona kolorów

Gama barw (standardowo)

99% sRGB (standardowo; CIE1931)

Certyfikat TUV Eye Comfort

Tak, 4 gwiazdki

Brak migotania

Tak

Łączność

2 porty HDMI (HDCP1.4; obsługa rozdzielczości do FHD 1920 × 1080 przy 100 Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI1.4)

Możliwość regulacji

Podstawa z możliwością regulacji wysokości, nachylenia oraz obrotu w pionie i w poziomie

Podstawa z regulacją wysokości

130 mm

Nachylanie w górę/dół

-5°/+21°

Obracanie w lewo/prawo

-30°/+30°

Obracanie w pionie

-90°/+90°

Zgodność z programem Dell Display Manager

Tak, z funkcją EasyArrange

Wymagane napięcie

Od 100 do 240 V prądu zmiennego / 50 lub 60 Hz ±3 Hz / 1,5 A (standardowo)

Zużycie energii

0,3 W (wył.)

0,4 W (tryb czuwania)

17,0 W (wł.)

45 W (maks.)

15 W (Pon)

47 kWh (TEC)

Wyjście audio

Wbudowane głośniki 2 × 5 W.

Zabezpieczenia

Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą (blokada Kensington sprzedawana oddzielnie)

Zgodność z normami

Zgodność z dyrektywą RoHS

Monitor nie zawiera substancji BFR/PVC (płytki drukowane są wykonane z laminatów pozbawionych związków BFR/PVC).

Szkló bez zawartości arsenu i rtęci (tylko panel)

Monitor z certyfikatem ENERGY STAR

Mocowanie do monitorów z płaskim ekranem

VESA (100 mm)

Zakres temperatur

Podczas pracy: od 0° do 40°C (od 32° do 104°F)

W trakcie spoczynku: od -20° do 60° (od -4° do 140° F)

Zakres wilgotności

Podczas eksploatacji: od 10% do 80% (bez kondensacji)

Poza eksploatacją: od 5% do 90% (bez kondensacji)

Wysokość n.p.m.

Podczas eksploatacji: maks. 5000 m (16 400 ft)

Poza eksploatacją: maks. 12 192 m (40 000 ft)

Zawartość

- Monitor
- Cokół podstawy i podstawa
- Pokrywa bocznego panelu we-wy
- Pokrywa mocowania VESA
- Skrócony przewód konfiguracji
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz informacje prawne

Kable w zestawie

- 1 kabel zasilający
- 1 kabel HDMI

Klasa energetyczna

Klasa D

Cechy fizyczne

Wysokość z podstawą (obniżony/wysunięty)

387,55 – 517,55 mm

Szerokość z podstawą

609,69 mm

Głębokość z podstawą

200,39 mm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Wysokość bez podstawy

354,21 mm

Szerokość bez podstawy

609,69 mm

Głębokość bez podstawy

59,04 mm

Waga (tylko panel — do montażu zgodnego ze standardem VESA)

4,30 kg

Waga (z opakowaniem)

8,41 kg

Gwarancja

Dane techniczne — szczegółowe informacje o serwisie/pomocy technicznej

3-letnia usługa wymiany z wyprzedzeniem i wymiana monitora w ramach gwarancji Premium Panel