

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-u2724d-27inch-qhd-ips-led-hdmi-2xdp-2xusb-c-3xusb-3yppg-ae-p-239963.html>



DELL U2724D 27inch QHD IPS LED HDMI 2xDP 2xUSB-C 3xUSB 3YPPG AE

Cena brutto **1 630,72 zł**

Cena netto **1 325,79 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **1-3 dni**

Numer katalogowy **47081674**

Kod producenta **210-BKVB**

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

DELL U2724D 27inch QHD IPS LED HDMI 2xDP 2xUSB-C 3xUSB
3YPPG AE

Dell UltraSharp U2724D - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD
@ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort
- z 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel
Exchange

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

27"

Tak

Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 przy 120 Hz

0.2331 mm

108.97

350 cd/m²

2000:1

1,07 miliarda kolorów

100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3

5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)

48 - 120 Hz

30 - 178 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

Podświetlenie LED

Podświetlenie krawędziowe LED, technologia Flicker Free,
beztęciowy, szkło niezawierające arsenu, Dell Easy Arrange,
Szeroki Kąt Patrzenia, ultra cienka konstrukcja fasety,
kalibracja Delta E

61.224 cm x 19.228 cm x 38.558 cm - z podstawką (najniższa
pozycja)

6.56 kg

HDMI (HDCP 1.4)

DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Pobór Mocy (Maksymalny):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

Ślad Węglowy:

Gwarancja producenta

Usługi powiązane:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Wyjście DisplayPort (HDCP 1.4, MST)

USB-C 3,2 Generacji 2 upstream

USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W)

2 x USB 3.2 Generacji 2 downstream

USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2

Wyjście audio (mały jack)

Wysokość, pivot (obróć), pokrętko, odchylenie

-5/+21

90

180

150 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, czujnik jasności, cable management ring

1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m

1 x kabel USB 3.2 Generacji 2 Typ A na Type-C - 1 m

RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, bez BFR,

DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TCO Certified 9.0

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

23.9 W

24 kWh/1000 godz.

23.9 wat

85 wat

0.5 wat

0.3 wat

Dell Display Manager

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.224 cm -

głębokość: 19.228 cm - wysokość: 53.558 cm - waga: 6.56 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.224 cm - głębokość: 5.012 cm -

wysokość: 35.251 cm - waga: 4.49 kg

9.4 kg

EPEAT Gold

Tak

605 emisja węgla w kg

3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

0 °C

40 °C

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.