

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-u3223qz-31.5inch-uhd-4k-ips-black-led-14w-speakers-4k-hdr-camera-hdmi-dp-usb-c-hub-rj-45-3ybwa-e-p-190329.html>



DELL U3223QZ 31.5inch UHD 4K IPS Black LED 14W Speakers 4K HDR camera HDMI DP USB-C HUB RJ-45 3YBWAE

Cena brutto	5 633,27 zł
Cena netto	4 579,89 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46002061
Kod producenta	210-BDZZ

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyjątkowy kontrast**
Monitor Dell 4K z technologią IPS Black zapewnia niezwykle kolory i wyjątkowo wyraźną czerń dzięki współczynnikowi kontrastu 2000:1.
- **Większy komfort dla oczu**
ComfortView Plus to wbudowana funkcja, która stale redukuje potencjalnie szkodliwe promienie niebieskiego światła bez wpływu na wyświetlane kolory.
- **Doskonałe kolory**
Ciesz się najdrobniejszymi szczegółami obrazu w 4K i realistycznymi kolorami dzięki pokryciu przestrzeni barw DCI-P3 w 98% oraz technologii VESA DisplayHDR 400.
- **Przystosowany do pracy w sieci**
Większe możliwości zarządzania i łatwość obsługi dzięki funkcji przekazywania adresu MAC, rozruchowi PXE i funkcji Wake-on-LAN.
- **Łatwiejsze wykonywanie wielu zadań**
Podłącz monitor do dwóch komputerów osobistych, a funkcja Auto KVM będzie płynnie przełączać sterowanie, aby umożliwić kontrolę nad drugim komputerem. Funkcja KVM (klawiatura, wideo i mysz) umożliwia sterowanie obydwoma komputerami za pomocą tej samej klawiatury i myszy.
- **Więcej treści na jednym ekranie**
Możesz wyświetlać treści z dwóch komputerów osobistych dzięki funkcjom Picture-in-Picture (PiP) i Picture-by-Picture (PbP).

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL U3223QZ 31.5inch UHD 4K IPS Black LED 14W Speakers
4K HDR camera HDMI DP USB-C HUB RJ-45 3YBWAE
Dell UltraSharp 32 Video Conferencing Monitor U3223QZ -
Monitor LED - 31.5" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS Black - 400
cd/m² - 2000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - z
3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel
Exchange

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

Klasa G

31.5"

Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C, kamera internetowa
IPS Black

Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.18159 mm
Pikseli na cal:	140
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	2000:1 / 2000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
Czas reakcji:	5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Anti-glare 3H hardness
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Bezrtęciowy, szkło niezawierające arsenu, 3-stronny bez faset
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.261 cm x 23 cm x 49.784 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	11.9 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	14 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Tryb Alternatywny (moc do 90 W) USB 3.2 Generacji 2 downstream (zasilanie do 15 W) 4 x USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2 Wyjście DisplayPort (MST) Słuchawki (mały jack) KVM
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel zasilający 1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel USB 3.2 Generacji 2 Typ A na Type-C - 1 m 1 x kabel z USB 3.2 Generacji 2 Typ C na Typ C - 1 m RoHS, NFPA 99, bez BFR, PVC-free Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	29.9 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	29.9 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	39.5 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	240 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 71.261 cm - głębokość: 23 cm - wysokość: 49.784 cm - waga: 11.9 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 71.261 cm - głębokość: 23 cm - wysokość: 64.727 cm - waga: 11.9 kg Bez podstawki - szerokość: 71.26 cm - głębokość: 5.797 cm - wysokość: 47.554 cm - waga: 7.26 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	16.15 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie:

Usługi powiązane:

Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

Gwarancja ograniczona - 3 lata - czas reakcji: następny dzień roboczy

3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

0 °C

40 °C

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.