

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-u4025qw-ultrasharp-397inch-curved-thunderbolt-hub-p-261782.html>



DELL U4025QW UltraSharp 39.7inch Curved Thunderbolt Hub

Cena brutto	7 482,71 zł
Cena netto	6 083,51 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47183632
Kod producenta	210-BMDV

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

DELL U4025QW UltraSharp 39.7inch Curved Thunderbolt Hub
Dell UltraSharp U4025QW - Monitor LED - zaokrąglony - 40"
(39.7" widoczny) - 5120 x 2160 5K2K UltraWide @ 120 Hz - IPS
- 600 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort
- głośnik(i) - z 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium
Panel Exchange

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj wyświetlacza:
Klasa energii:
Klasa Energetyczna (HDR):
Wielkość przekątnej:
Wielkość celownika:
Zaokrąglony ekran:
Łańcuch Stokrotkowy:
Wbudowane urządzenia:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Zasilanie USB:
Typ panela:
Współczynnik kształtu:
Rozdzielczość natywna:
Rozstaw pikseli:
Pikseli na cal:
Jasność:
Współczynnik kontrastu:
Obsługa kolorów:
Paleta Kolorów:
Czas reakcji:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa F
Klasa G
40"
39.7"
Tak (2500R)
Tak
Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C, czujnik
światła otoczenia
140 wat
IPS
21:9
5K2K UltraWide 5120 x 2160 przy 120 Hz
0.1815 mm
140
600 cd/m²
2000:1
1,07 miliarda kolorów (8-bit + A-FRC)
100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-
szarego)
48 - 120 Hz
25 - 280 kHz
178
178
Anti-glare 3H hardness
Podświetlenie LED
Obraz w obrazie, obraz po obrazie, podświetlanie krawędziowe
LED, bezrętcowy, szkło niezawierające arsenu, Dell Easy
Arrange, Szeroki Kąt Patrzenia, ultra cienka konstrukcja fasety,
kalibracja Delta E

Częstotliwość odświeżania pionowego:
Częstotliwość odświeżania poziomego:
Poziomy kąt widzenia:
Pionowy kąt widzenia:
Powłoka ekranu:
Technologia podświetlenia:
Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):	94.662 cm x 25.28 cm x 47.232 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	11.73 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	9 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) Thunderbolt 4 downstream (zasilanie do 15 W) Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Generacji 2 upstream/DisplayPort 1.4 (moc do 140 W) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (tylko dane) 4 x USB 3.2 Generacji 2 downstream (typ A) Wyjście audio LAN (RJ-45) USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2 2 x USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel Thunderbolt 4 - 1.5 m 1 x kabel USB 3.2 Generacji 2 Typ A na Type-C - 1 m Plug and Play, NFPA 99, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, bez BFR, DisplayPort 1.4, PVC-free, HDCP 2.3, TCO Certified Edge Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	39.5 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	40 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	61.7 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	45 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	380 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.4 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager
Wymagany system operacyjny:	Windows 10 lub nowszy, Apple macOS 12, Apple macOS 13
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 94.662 cm - głębokość: 25.28 cm - wysokość: 47.232 cm - waga: 11.73 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 94.662 cm - głębokość: 25.28 cm - wysokość: 62.232 cm - waga: 11.73 kg Bez podstawki - szerokość: 94.662 cm - głębokość: 10.804 cm - wysokość: 41.914 cm - waga: 8.35 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	19.02 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.