

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-u4924dw-49inch-5k-dual-qhd-5120x1440-2xhdmi-dp-usb-c-90w-pd-usb-hub-3yppg-ae-p-197652.html>



DELL U4924DW 49inch 5K Dual QHD 5120x1440 2xHDMI DP USB-C 90W PD USB Hub 3YPPG AE

Cena brutto	5 501,75 zł
Cena netto	4 472,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46325796
Kod producenta	210-BGTX
Kod EAN	5397184657133

Opis produktu

Opis

Monitor Dell U4924DW ma wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) na cienkowarstwowych tranzystorach (TFT) z aktywną matrycą i podświetleniem diodami LED.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Rozdzielczość 5120 x 1440 (32:9) oraz pełnoekranowa obsługa niższych rozdzielczości
- Szeroki kąt widzenia umożliwiający oglądanie obrazu w pozycji siedzącej lub stojącej
- Znakomita paleta kolorów
- Połączenia cyfrowe za pośrednictwem DisplayPort, USB-C i HDMI
- Możliwość nachylenia, obrotu w poziomie i regulacji wysokości oraz nachylenia
- Zastosowanie ultracienkiej ramki przedniej pozwala zminimalizować grubość ramek w przypadku korzystania z wielu monitorów

Produkt:

Nazwa:

DELL U4924DW 49inch 5K Dual QHD 5120x1440 2xHDMI DP USB-C 90W PD USB Hub 3YPPG AE

Opis:

Dell UltraSharp U4924DW - Monitor LED - zaokrąglony - 49" - 5120 x 1440 5K Dual QHD @ 60 Hz - IPS Black - 350 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - z 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa G

Wielkość przekątnej:

49"

Zaokrąglony ekran:

Tak

Wbudowane urządzenia:

Koncentrator USB-C

Typ panela:

IPS Black

Współczynnik kształtu:

32:9

Rozdzielczość natywna:

5K Dual QHD 5120 x 1440 przy 60 Hz

Rozstaw pikseli:

0.2324 mm

Pikseli na cal:

109

Jasność:

350 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

2000:1 / 2000:1 (dynamic)

Obsługa kolorów:

1,07 miliarda kolorów

Paleta Kolorów:

100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3

Czas reakcji:	5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie WLED edgelight
Charakterystyka:	Bezręczowy, szkło niezawierające arsenu, Dell Easy Arrange, kalibracja Delta E
Wymiary (szer./głęb./wys.):	121.49 cm x 26.914 cm x 40.057 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	16.3 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	9 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) USB-C/DisplayPort 1.4 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc do 90 W) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream 4 x USB 3.2 Generacji 2 downstream 2 x USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W) USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2 Wyjście audio Sieć
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	340
Regulacja wysokości:	120 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm, 200 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	Kabel z USB-C na USB-C - 1 m Kabel DisplayPort - 1.8 m Z kabla USB-C na USB-A - 1 m Kabel HDMI - 1.8 m RoHS, bez BFR, PVC-free
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	45 W
Pobór Mocy (Standardowy):	290 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 121.49 cm - głębokość: 26.914 cm - wysokość: 40.057 cm - waga: 16.3 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 121.49 cm - głębokość: 26.914 cm - wysokość: 52.057 cm - waga: 16.3 kg Bez podstawki - szerokość: 121.49 cm - głębokość: 11.209 cm - wysokość: 36.595 cm - waga: 12.15 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	27.73 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - czas reakcji: następny dzień roboczy
Usługi powiązane:	3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.