

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-ultrasharp-32-4k-thunderbolt-hub-monitor-u3225qe-32inch-4k-uhd-ips-led-hdmi-2xdp-8xusb-rj-45-3yppg-ae-p-290197.html>



DELL UltraSharp 32 4K Thunderbolt Hub Monitor U3225QE 32inch 4K UHD IPS LED HDMI 2xDP 8xUSB RJ-45 3YPPG AE

Cena brutto	4 281,13 zł
Cena netto	3 480,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47811961
Kod producenta	210-BQTK

Opis produktu

Opis

Monitor Dell UltraSharp 32 4K Thunderbolt Hub U3225QE zapewnia doskonałą jakość obrazu dzięki dużemu 32-calowemu ekranowi i natywnej rozdzielczości 3840 x 2160. Zaprojektowany z myślą o kreatywnych profesjonalistach, charakteryzuje się gęstością pikseli 140 PPI i obsługuje 1,07 miliarda kolorów, zapewniając żywe i dokładne obrazy. Powłoka antyodbłaskowa i technologia eliminująca migotanie zapewniają komfortowe wrażenia podczas długotrwałego użytkowania.

Wyposażony we wbudowane urządzenia, takie jak przełącznik KVM i koncentrator USB z funkcją USB Power Delivery o mocy do 140 W, monitor ten zwiększa produktywność, umożliwiając płynne podłączanie wielu urządzeń. Zaawansowane funkcje, takie jak obraz w obrazie, czujnik światła otoczenia i automatyczna regulacja jasności, tworzą elastyczną przestrzeń roboczą dostosowaną do każdego środowiska. Dzięki certyfikatowi HDR600 monitor ten obsługuje treści o wysokim zakresie dynamiki, wyświetlając bogate szczegóły w cieniach i światłach, odpowiednie do projektów wizualnych wymagających precyzji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyrazistość obrazu**
32-calowy ekran oferuje natywną rozdzielczość 3840 x 2160 i gęstość pikseli 140 PPI, zapewniając wyraźny i żywy obraz odpowiedni do kreatywnych zadań.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Wyposażony w wiele portów, w tym Thunderbolt 4, HDMI i DisplayPort, monitor obsługuje różne urządzenia i umożliwia łączenie łańcuchowe w celu rozszerzenia konfiguracji.
- **Rozbudowane funkcje zwiększające produktywność**
Wbudowany przełącznik KVM i koncentrator USB upraszczają zarządzanie przepływem pracy, umożliwiając płynne przejścia między urządzeniami bez konieczności odłączania kabli.
- **Zaawansowana technologia wyświetlania**
Wyposażony w certyfikat HDR600, czujniki światła otoczenia i automatyczną kontrolę jasności, monitor dostosowuje się do otoczenia, aby zapewnić najlepsze wrażenia wizualne.
- **Regulacja dostosowana do potrzeb użytkownika**
Monitor obsługuje regulację wysokości, obrotu, obracania w pionie i pochylenia, zapewniając użytkownikom możliwość znalezienia najwygodniejszej pozycji do oglądania różnych zadań.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL UltraSharp 32 4K Thunderbolt Hub Monitor U3225QE
32inch 4K UHD IPS LED HDMI 2xDP 8xUSB RJ-45 3YPPG AE
Dell UltraSharp 32 4K Thunderbolt Hub Monitor U3225QE -
Monitor LED - 32" (31.5" widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 120 Hz
- IPS - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms -
Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - BTO - z 3 lata Basic
Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce
zdalnej

EAN:	
Reklamacje:	36 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2166053
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	32"
Wielkość celownika:	31.5"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C, przełącznik KVM
Zasilanie USB:	140 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli:	0.18159 mm
Pikseli na cal:	140
Jasność:	450 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	3000:1
Forma HDR:	HDR600
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 600
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	100% Rec 709, 100% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 99% P3
Czas reakcji:	5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 120 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 275 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Ultra cienka konstrukcja fasety, czujnik światła w otoczeniu, obraz po obrazie, obraz w obrazie, panel bez migotania, tryb Eye comfort, technologia Low Blue Light, Dell ComfortView Plus, Auto Brightness Control, podświetlanie krawędziowe LED, Dell Easy Arrange, kompatybilny z układem łańcuchowym
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.32 cm x 21.5 cm x 61.894 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	9.34 kg
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) Wyjście DisplayPort Thunderbolt 4 upstream/DisplayPort 1.4 (moc do 140W, HDCP2.2) Thunderbolt 4 downstream (daisy chain, moc do 15 W) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream 4 x USB 3.2 Generacji 2 downstream (typ A) USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2 2 x USB-C 3.2 Generacji 2. downstream Wyjście audio (mały jack) LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel SuperSpeed USB - USB Typ A do C - 1 m 1 x kabel Thunderbolt 4 - 1 m
Zgodność z normami:	RoHS, bez BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, PVC-free, Plug and Play, Certyfikacja Komfortu Oka TUV Rheinland (5 gwiazdek) BTO
Typ ceny:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	

Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	30.5 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	31 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	52 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	30.4 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	335 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 71.32 cm - głębokość: 21.5 cm - wysokość: 61.894 cm - waga: 9.34 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 71.32 cm - głębokość: 21.5 cm - wysokość: 46.894 cm - waga: 9.34 kg Bez podstawki - szerokość: 71.32 cm - głębokość: 5.75 cm - wysokość: 41.034 cm - waga: 6.52 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	13.39 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Ślad Węglowy:	362 emisja węgla w kg
Produkcja (kg CO2e):	160.18
Logistyka (kg CO2e):	25.13
Eksploatacja (kg CO2e):	149.37
EOL (kg CO2e):	27.02
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.