

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-ultrasharp-34-curved-usb-c-hub-monitor-u3425we-867cm-3414inch-ips-3440x1440-20001-120hz-300cdm2-hdmi-dp-usb-c-p-250542.html>



## DELL UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor U3425WE

86.7cm 34.14inch IPS  
3440x1440 2000:1 120Hz  
300cd/m2 HDMI DP USB-C

Cena brutto	<b>3 315,23 zł</b>
Cena netto	<b>2 695,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47182591</b>
Kod producenta	<b>210-BMDW</b>
Kod EAN	<b>5397184821503</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Zaokrąglony ekran:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

DELL UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor U3425WE  
86.7cm 34.14inch IPS 3440x1440 2000:1 120Hz 300cd/m2  
HDMI DP USB-C

Dell UltraSharp U3425WE - Monitor LED - zaokrąglony - 34"  
(34.14" widoczny) - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - IPS - 300  
cd/m<sup>2</sup> - 2000:1 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort -  
głośnik(i) - z 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium  
Panel Exchange

5397184821503

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

34"

34.14"

Tak (1900R)

Tak

Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C, czujnik  
światła otoczenia

90 wat

IPS

21:9

UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz,  
Thunderbolt 4: 120 Hz)

0.2325 mm

110

300 cd/m<sup>2</sup>

2000:1

1,07 miliarda kolorów

100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3

5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)

48 - 120 Hz

Częstotliwość odświeżania poziomego:	25 - 185 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Anti-glare 3H hardness
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Obraz w obrazie, obraz po obrazie, podświetlenie krawędziowe LED, beztrzęciowy, szkło niezawierające arsenu, Dell Easy Arrange, Szeroki Kąt Patrzenia, ultra cienka konstrukcja fasety, kalibracja Delta E
Wymiary (szer./głęb./wys.):	81.346 cm x 24.043 cm x 39.283 cm - z podstawką (najniższa pozycja) 10.37 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) Thunderbolt 4 downstream (zasilanie do 15 W) Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Generacji 2 upstream/DisplayPort 1.4 (moc do 90 W) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (tylko dane) 4 x USB 3.2 Generacji 2 downstream (typ A) Wyjście audio LAN (RJ-45) USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2 2 x USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel Thunderbolt 4 - 1 m 1 x kabel USB 3.2 Generacji 2 Typ A na Type-C - 1 m Plug and Play, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, bez BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, TCO Certified Edge
Zgodność z normami:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	31.5 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	29.3 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	250 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager
Wymagany system operacyjny:	Windows 10 lub nowszy, Apple macOS 12, Apple macOS 13
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 81.346 cm - głębokość: 24.043 cm - wysokość: 39.283 cm - waga: 10.37 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 81.346 cm - głębokość: 24.043 cm - wysokość: 54.283 cm - waga: 10.37 kg Bez podstawki - szerokość: 81.346 cm - głębokość: 10.508 cm - wysokość: 35.915 cm - waga: 7.78 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	15.05 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Gwarancja producenta	

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Usługi powiązane:

3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.