

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-vostro-3530-i5-1335u-15.6inch-fhd-8gb-512gb-ssd-fpr-bk-w11p-3yps-aluminium-p-232787.html>



DELL Vostro 3530 i5-1335U 15.6inch FHD 8GB 512GB SSD FPR BK W11P 3YPS Aluminium

Cena brutto	3 232,01 zł
Cena netto	2 627,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46487489
Kod producenta	N1809QMVNB3530EMEA01

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

System operacyjny:

Procesor / Chipset

CPU:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Pamięć podręczna:

Cechy:

Pamięć

RAM:

Max obsługiwany RAM:

Technologia:

Szybkość:

Szybkość Znamionowa:

Rodzaj obudowy:

Ilość slotów:

Puste sloty:

Główna pamięć:

Wyświetlacz

Typ:

Rozdzielczość:

Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:

Szeroki ekran:

Gęstość pikseli (ppi):

Jasność obrazu:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Paleta Kolorów:

Charakterystyka:

DELL Vostro 3530 i5-1335U 15.6inch FHD 8GB 512GB SSD FPR
BK W11P 3YPS Aluminium

Dell Vostro 15 3530 - Intel Core i5 - 1335U / do 4.6 GHz - Win
11 Pro - Grafika Intel Iris Xe - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe -
15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 120 Hz - Wi-Fi 5 - tytanowo-
szary - z 3 Lata ProSupport

36 miesięcy w miejscu instalacji

Komputer przenośny

Windows 11 Pro - interfejs wielojęzyczny

Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz

4.6 GHz

10-rdzeniowy

Pamięć podręczna L3 - 12 MB

Intel Smart Cache

8 GB (1 x 8 GB)

16 GB

DDR4 SDRAM

3200 MHz

3200 MHz

SO-DIMM 260-pin

2

1

512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 x4 - NVMe Express (NVMe)

15.6" - IPS

1920 x 1080 (Full HD)

120 Hz

Tak

141

250 cd/m²

+80 / -80

+80 / -80

45% NTSC

Przeciwodślepieniowy, Szeroki Kąt Patrzenia, czas reakcji 35 ms,
wielkość piksela 0,17925 mm

Audio & Video

Procesor graficzny:

Cechy systemu video:

Aparat fotograficzny:

Rozdzielczość:

Typ czujnika obrazu:

Rozdzielczości wideo:

Klatki na sekundę:

Cechy kamery:

Dźwięk:

Zgodność z normami:

Wejście

Typ:

Podświetlenie Klawiatury:

Klawiatura numeryczna:

Cechy:

Komunikacja

Bezprzewodowe:

Kontroler bezprzewodowy:

Interfejs sieciowy:

Kontroler ethernet:

Bateria

Technologia:

Waga:

Pojemność:

Adapter AC

Wejście:

Wyjście:

Połączenia & Rozszerzenie

Interfejsy:

Czytnik kart pamięci:

Oprogramowanie

Dołączone oprogramowanie:

Różne

Kolor:

Materiał obudowy:

Zintegrowane opcje:

Ochrona:

Cechy:

Ochrona przeciwkradzieżowa:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Akcesoria w zestawie:

Wymiary i waga

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Ślad Węglowy:

Gwarancja producenta

Usługi w pakiecie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Odporność na wstrząsy (podczas pracy):

Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):

Odporność na drgania (podczas pracy):

Odporność na drgania (w stanie spoczynku):

Grafika Intel Iris Xe

Działa jako grafika Intel UHD (pamięć single-channel)

Tak - Full HD

2 megapiksele

CMOS

1920 x 1080

30 klatki/sek

Migawka prywatności, Wide Dynamic Range (WDR), aparat

RGB, Temporal Noise Reduction, 82 stopnie

Głośniki stereo, mikrofon z podwójną macierzą z redukcją

szumu na bazie SI

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Klawiatura, panel dotykowy

Tak

Tak

Precyzyjny panel dotykowy

Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac

Realtek RTL8821CE - M.2 2230

Gigabit Ethernet

Realtek RTL8111H

3 ogniwa litowo-polimerowa

190 g

41 Wh

AC 100-240 V (50/60 Hz)

65 wat, 19.5 V, 3.34 A

HDMI

USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery)

USB 3.2 Gen 1

USB 2.0

LAN

Słuchawki/mikrofon combo jack

Tak (Karta Pamięci SD, karta SDHC, karta SDXC)

Microsoft Office (wersja próbna), McAfee (wersja próbna 30-dniowa)

Tytanowo-szary

Aluminium

Przyspieszeniomierz

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik

odcisków palców

ExpressCharge

Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa

sprzedawana osobno)

Gniazdo bezpieczeństwa Noble Wedge

Przełącznik zasilania

35.85 cm x 23.49 cm x 1.75 cm

1.63 kg

Ślad węglowy 296 kg (UE)

3 Lata ProSupport

0 °C

35 °C

10-90% nieskroplone

110 g @ 2 ms half-sine impulsu

160 g @ 2 ms half-sine impulsu

0.66 g @ RMS (random)

1.3 g @ RMS (random)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.