

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-16-port-fast-ethernet-poe-switch-2g-combo-tp-sfp-270w-rack-mountable-p-238803.html>

DIGITUS 16-Port Fast Ethernet PoE Switch + 2G Combo TP / SFP 270W rack mountable



Cena brutto	1 083,64 zł
Cena netto	881,01 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3138148
Kod producenta	DN-95342
Kod EAN	4016032451235

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zestaw do montowania w stojaku:

MTBF:

Wymiary i waga

DIGITUS 16-Port Fast Ethernet PoE Switch + 2G Combo TP / SFP 270W rack mountable

DIGITUS Professional DN-95342 - Przełącznik - 16 x 10/100 (PoE) + 2 x combo Gigabit SFP (uplink) - montowany w szafie rack - PoE (370 W)

4016032451235

24 miesiące w serwisie

Przełącznik - 16 porty

Montowany w szafie rack

Fast Ethernet

16 x 10/100 (PoE) + 2 x combo Gigabit SFP (uplink)

PoE

370 W

Zdolność przełączania: 7,2 Gb/s

Szybkość przekazywania pakietów: 5.4 Mpps

16K wpisów

Automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), zapamiętaj i przekaż, tryb pełnego duplexu, poznawanie adresu MAC, starzenie się adresu MAC, automatyczny tryb duplexu

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE

802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Zasilanie, PoE, łącze/aktywność, prędkość

16 x 100Base-TX RJ-45 PoE - 30 W

2 x Gigabit LAN SFP uplink

2 x Gigabit LAN RJ-45

Adapter mocy wewnętrznej

AC 120/230 V (50/60 Hz)

270 wat

4 gumowe nóżki, 8 wkrętów, uszy montażowe obudowy

Dołączony

50,000 godziny

Szerokość:	44 cm
Głębokość:	20.7 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	1.12 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.