

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-1x2-hdmi-splitter-8k60hz-p-293854.html>

## DIGITUS 1x2 HDMI Splitter 8K/60Hz



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>283,05 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>230,12 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>47746858</b>        |
| Kod producenta   | <b>DS-55339</b>        |
| Kod EAN          | <b>4016032495604</b>   |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Maksymalna rozdzielczość:

Maksymalna szerokość pasma video:

Cechy:

DIGITUS 1x2 HDMI Splitter 8K/60Hz

DIGITUS DS-55339 - Rozdzielacz wideo/audio - 8K, 1x2 - 2 x

HDMI - stacjonarny

4016032495604

24 miesiące w serwisie

Rozdzielacz wideo/audio - 2 porty

Stacjonarny

HDMI

2 x HDMI

Przepustowość wideo: 48 Gb/s

7680 x 4320 @ 60 Hz

1200 MHz

Obsługa próbkowania podrzędnego chroma 4:4:4, EDID Management, funkcja downscalera, obsługa 36-bit Deep Color, kontrolki statusu LED, metalowa obudowa, obsługuje 3D, obsługa 12-bit Deep Color, obsługa HDR10, obsługa HDR10+, obsługa Dolby Vision HDR, obsługa DTS, obsługa Dolby Digital, DTS-HD Master Audio support, Dolby TrueHD support HDCP 2.3

1 x wejście HDMI

2 x wyjście HDMI

1 x wyjście audio mini jack

1 x wyjście SPDIF TOSLINK

1 x micro-USB serwis

Adapter mocy zewnętrznej

DC 5 V

Czarny

Adapter zasilania

WEEE

12.2 cm

7.1 cm

1.8 cm

193 g

20 cm

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Różne

Kolor:

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Głębokość transportowa: 19 cm

Wysokość transportowa: 5 cm

Waga transportowa: 510 g

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy: 0 °C

Maksymalna temperatura pracy: 70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.