

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-24-port-fast-ethernet-poe-switch-2g-combo-tp-sfp-390w-rack-mountable-p-198178.html>

## DIGITUS 24-port Fast Ethernet PoE Switch + 2G Combo TP / SFP 390W rack-mountable



|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>1 321,88 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>1 074,70 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>3138149</b>                             |
| Kod producenta   | <b>DN-95343</b>                            |
| Kod EAN          | <b>4016032451242</b>                       |

### Opis produktu

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produkt:</b>                     |   |
| Nazwa:                              | DIGITUS 24-port Fast Ethernet PoE Switch + 2G Combo TP/SFP 390W                         |
| Model:                              | DIGITUS Professional DN-95343 - Przełącznik - 24 x 10/100 (PoE) + 2                     |
| EAN:                                | 4016032451242   |
| Warranty producenta:                | 24 miesiące w serwisie  |
| <b>Opis</b>                         |   |
| Kodział urządzenia:                 | Przełącznik - 24 porty  |
| Kodział obudowy:                    | Montowany w szafie rack   |
| Kodtyp:                             | Fast Ethernet   |
| Kodtry:                             | 24 x 10/100 (PoE) + 2 x combo (Gigabit SFP (uplink)                                     |
| Zasilanie przez Ethernet:           | 30W   |
| Budżet PoE:                         | 370 W   |
| Wykonanie:                          | zdolność przełączania: 8,8 Gb/s<br>szybkość przekazywania pakietów: 6,5 Mpps            |
| Wielkość tablicy adresów MAC:       | 16K wpisów  |
| echy:                               | automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), zapamiętań i przekaz                      |
| godność z normami:                  | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE                  |
| Wskazniki statusu:                  | Zasilanie PoE, łącze/aktywność, prędkość  |
| <b>Rozszerzenie / połączenie</b>    |   |
| nterfejsy:                          | 24 x 100Base-TX RJ-45 PoE - 30 W<br>2 x Gigabit LAN SFP uplink<br>2 x Gigabit LAN RJ-45 |
| <b>Zasilanie</b>                    |   |
| Zasilacz:                           | Adapter mocy wewnętrznej  |
| Wymagane napięcie:                  | AC 120/230 V (50/60 Hz)   |
| <b>Różne</b>                        |   |
| Akcesoria w zestawie:               | 4 gumowe nożyki, 8 wkrętów, uszy montażowe obudowy                                      |
| Zestaw do montowania w szafie rack: | Dołączony   |
| MTBF:                               | 30 000 godzin   |
| <b>Wymiary i waga</b>               |   |
| Szerokość:                          | 44 cm   |
| Głębokość:                          | 20,7 cm   |
| Wysokość:                           | 4,4 cm  |
| Waga:                               | 3,6 kg  |
| <b>Parametry środowiska</b>         |   |
| Minimalna temperatura pracy:        | 0 °C  |
| Maksymalna temperatura pracy:       | 40 °C   |
| Dopuszczalna wilgotność:            | 10-90% nieskroplona   |
| Min. temperatura przechowywania:    | 40 °C   |
| Maks. temperatura przechowywania:   | 40 °C   |
| Zakres wilgotności pary:            | 1-90% (niekondensująca)   |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.