

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-4k-wireless-hdmi-extender-set-30m-hdmi-hdmi-p-291518.html>



DIGITUS 4K Wireless HDMI Extender Set 30m HDMI - HDMI

Cena brutto	588,97 zł
Cena netto	478,83 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47107724
Kod producenta	DS-55323
Kod EAN	4016032491194

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ obudowy:

Kolor:

Praca w sieci

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Maksymalna rozdzielczość:

Maks. zasięg transmisji:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Wymagane napięcie:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) / Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

DIGITUS 4K Wireless HDMI Extender Set 30m HDMI - HDMI
DIGITUS - Nadajnik i odbiornik - wzmacniacz wideo/audio - Wi-Fi 5, 802.11b/g/n - do 30 m
4016032491194
24 miesiące w serwisie

Wzmacniacz wideo/audio

Zewnętrzna

Czarny/srebrny

Bezprzewodowa

Wi-Fi 5, 802.11b/g/n

4K @ 30 Hz

30 m

Tryb połączenia, dwupasmowość, kodek wideo H.265, kontrolka stanu LED, 2 kanały, obudowa ABS
AES 128 bitów, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
HDCP 2.2, HDCP 1.3

1 x HDMI (odbiornik) - 19-pinowy kabel HDMI typ A męski
1 x HDMI (przełącznik) - 19-pinowy kabel HDMI typ A męski
1 x USB-C (tylko ładowanie) (przełącznik) żeński
1 x USB-C (tylko ładowanie) (odbiornik) żeński

2 x kabel zasilający z USB-A na USB-C - 1 m

2 x kabel przedłużający HDMI - 12.5 cm

Plug and Play, DisplayPort 1.2, PCM

DC 5 V

Apple MacOS, Windows, Android, Apple iOS, Apple iPadOS

Odbiornik: 3.4 cm x 8.1 cm x 1.3 cm / 28 g

Przełącznik: 3.4 cm x 8.1 cm x 1.3 cm / 31 g

11.9 cm

11.9 cm

4.9 cm

290 g

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.