

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-4k-wireless-hdmi-extendersplitter-set-1x4-200m-1x-tx-1x-rx-p-293810.html>



DIGITUS 4K Wireless HDMI Extender/Splitter Set 1x4 200m 1x TX 1x RX

Cena brutto	908,12 zł
Cena netto	738,31 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47107722
Kod producenta	DS-55328
Kod EAN	4016032491248

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Reklamacje:
Ogólne

Rodzaj urządzenia:
Typ obudowy:
Kolor:

Praca w sieci
Technologia podłączania:
Protokół komunikacyjny danych:
Maksymalna rozdzielczość:
Maks. zasięg transmisji:
Cechy:

Algorytm kodowania:
Zgodność z normami:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

Różne
Dołączone akcesoria:
Dołączone przewody:

DIGITUS 4K Wireless HDMI Extender/Splitter Set 1x4 200m 1x TX 1x RX

DIGITUS - Nadajnik i odbiornik - przedłużacz KVM - Wi-Fi 5, 802.11b/g/n - do 150 m
4016032491248
24 miesiące w serwisie

Przedłużacz KVM
Zewnętrzna
Czarny

Bezprzewodowa
Wi-Fi 5, 802.11b/g/n
4K @ 60 Hz
150 m

Tryb połączenia Point-to-Multipoint (PtMP), kodek wideo H.265, przycisk resetu, przełącznik on/off, metalowa obudowa, 2 kanały, rozdzielczość 4K
AES 128 bitów, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
HDCP 2.2

1 x wyjście HDMI (odbiornik) - 19-pinowy kabel HDMI typ A żeński
2 x klawiatura USB / mysz USB (odbiornik) - Type A żeński
1 x USB-C (tylko ładowanie) (odbiornik) żeński
1 x wyjście HDMI (przełącznik) - 19-pinowy kabel HDMI typ A żeński
1 x wejście HDMI (przełącznik) - 19-pinowy kabel HDMI typ A żeński
1 x IR (przełącznik) - mini jack żeński
1 x USB-C (tylko ładowanie) (przełącznik) żeński
1 x micro-USB (przełącznik) - Type B żeński

2 zasilacze
2 x kabel zasilający z USB-A na USB-C - 1.5 m
2 x kabel HDMI - 1.5 m
1 x kabel z USB-A na Micro-USB Typ B - 80 cm
1 x kabel nadajnika IR - 1.2 m

Zgodność z normami:

Zasilanie

Zasilacz:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Wymiary i waga

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) / Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Plug and Play

Adapter mocy zewnętrznej

5 wat

Odbiornik: 15.4 cm x 7.75 cm x 2.1 cm / 330 g

Przekaznik: 15.4 cm x 7.75 cm x 2.1 cm / 330 g

25 cm

23.3 cm

5.7 cm

1.16 kg

0 °C

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.