

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-4x2-hdmi-matrix-switch-4k60hz-scaler-edid-arc-hdcp-22-18gbps-p-223518.html>

DIGITUS 4x2 HDMI Matrix Switch 4K/60Hz Scaler EDID ARC HDCP 2.2 18Gbps



Cena brutto	410,88 zł
Cena netto	334,05 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4534134
Kod producenta	DS-55509
Kod EAN	4016032478966

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Wykonanie:

Maksymalna rozdzielczość:

Cechy:

DIGITUS 4x2 HDMI Matrix Switch 4K/60Hz Scaler EDID ARC
HDCP 2.2 18Gbps

DIGITUS - Przełącznik video/audio - 4 x 2 - stacjonarny,
montowany na ścianie
4016032478966
24 miesiące w serwisie

Przełącznik video/audio - 4 x 2
Stacjonarny, montowany na ścianie
HDMI

Przepustowość: 18 Gb/s
4K @ 60 Hz

Możliwość aktualizacji firmwaru, możliwość montowania na ścianie, Audio Return Channel (ARC), rozdzielczość 4K, metalowa obudowa, Dolby TrueHD support, Dolby Digital Plus support, DTS-HD Master Audio support, obsługa DTS, obsługa DTS-HD, Direct Stream Digital (DSD), Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 4KV ESD (wyładowanie kontaktowe), Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 8KV ESD (wyładowanie szczeliny powietrznej), obsługa Dolby Digital, obsługa Dolby Vision HDR, obsługa HDR10+, obsługa Hybrid Log-Gamma (HLG), obsługa próbkowania podrzędnego chroma 4:4:4, ekstraktor audio, ESD Protector

HDCP 1.4, HDCP 2.2

Zasilanie, auto

2 x wyjście HDMI
4 x wejście HDMI
1 x wyjście TOSLINK
1 x wyjście audio mini jack
1 x zarządzanie (micro-USB)

Adapter mocy zewnętrznej

DC 12 V - 1 A

3.8 wat

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Moc wyjściowa:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Kolor:	Czarny
Akcesoria w zestawie:	Pilot bezprzewodowy, 2 wsporniki mocujące
Zgodność z normami:	Kompatybilność z EDID
Wymiary i waga	
Szerokość:	25.1 cm
Głębokość:	10.5 cm
Wysokość:	2 cm
Waga:	620 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	27.3 cm
Głębokość transportowa:	18.1 cm
Wysokość transportowa:	6.73 cm
Waga transportowa:	1.02 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.