

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-dk-1612-005r-kabel-digitus-patch-cord-utp-cat6-czerwony-0-5m-15-lgw-p-198972.html>



DIGITUS DK-1612-005/R Kabel Digitus patch cord UTP, CAT.6, czerwony, 0,5m, 15 LGW

Cena brutto	2,51 zł
Cena netto	2,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2830694
Kod producenta	DK-1612-005/R
Kod EAN	4016032371847

Opis produktu

Opis
Kable połączeniowe DIGITUS kategorii 6 są produkowane według wysokiego standardu. Zapewniają znakomitą sprawność. Kable połączeniowe DIGITUS zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę odgiętki z uchwytem kablowym odciążającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki.

- Najważniejsze punkty sprzedaży
- 2x wtyczka RJ-45 (8P8C)
 - Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki
 - Oznaczenia długości na osłonce
 - Kategoria okablowania: Kat. 6
 - Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany

Produkt:	DIGITUS DK-1612-005/R Kabel Digitus patch cord UTP, CAT.6, czerwony, 0,5m, 15 LGW
Nazwa:	DIGITUS Professional - Kabel krosowy - RJ-45 (M) do RJ-45 (M) - 50 cm - UTP - CAT 6 - ładowany, bez wystających elementów - czerwony
Opis:	4016032371847 24 miesiące
EAN:	Kabel krosowy - CAT 6
Gwarancja producenta:	Skrętka nieekranowana (UTP)
Ogólne	PVC
Rodzaj kabla sieciowego:	26/7
Technologia:	8 kable
Materiał powłoki:	4 pary
Znormalizowany system średnic drutów i linek (AWG):	Złoto, nikiel
Przewody na kabel:	Ładowany, bez wystających elementów, zabezpieczenie wtyku, zminimalizowany przesłuch zbliżony, wskaźnik długości, ochrona przed zagięciem, ochrona przed zatrzaśnięciem, czerwone złącze, w woreczku strunowym
Pary na kabel:	50 cm
Złącze powleczone:	20 g
Cechy:	Czerwony
Długość:	RJ-45 - męski
Waga:	RJ-45 - męski
Kolor:	
Złącza	
Złącze:	
Złącze (Drugi Koniec):	
Różne	

Zgodność z normami:	ISO/IEC 11801, EN 50173 - do 250 MHz
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-20 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.