

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-dk-1612-005y-kabel-digitus-patch-cord-utp-cat6-zolty-0-5m-15-lgw-p-253645.html>



DIGITUS DK-1612-005/Y Kabel Digitus patch cord UTP, CAT.6, żółty, 0,5m, 15 LGW

Cena brutto	2,79 zł
Cena netto	2,27 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2830695
Kod producenta	DK-1612-005/Y
Kod EAN	4016032371854

Opis produktu

Opis

Kable połączeniowe DIGITUS kategorii 6 są produkowane według wysokiego standardu. Zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu. Kable połączeniowe DIGITUS zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę odgiętki z uchwytem kablowym odciażającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- 2x wtyczka RJ-45 (8P8C)
- Osłony z odgiętką, odciażką i zabezpieczeniem zapadki
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj kabla sieciowego:

Technologia:

Materiał powłoki:

Znormalizowany system średnic drutów i linek (AWG):

Przewody na kabel:

Pary na kabel:

Złącze powleczone:

Cechy:

Długość:

Waga:

Kolor:

Złącza

Złącze:

Złącze (Drugi Koniec):

Różne

DIGITUS DK-1612-005/Y Kabel Digitus patch cord UTP, CAT.6,
żółty, 0,5m, 15 LGW

DIGITUS Professional - Kabel krosowy - RJ-45 (M) do RJ-45 (M) -
50 cm - UTP - CAT 6 - ładowany, bez wystających elementów -
żółty

4016032371854

24 miesiące

Kabel krosowy - CAT 6

Skrętka nieekranowana (UTP)

PVC

26/7

8 kable

4 pary

Złoto, nikiel

Ładowany, bez wystających elementów, zabezpieczenie wtyku,
zminimalizowany przesłuch zbliżony, wskaźnik długości,
ochrona przed zagięciem, ochrona przed zatrzaśnięciem,
czerwone złącze, w woreczku strunowym

50 cm

20 g

Żółty

RJ-45 - męski

RJ-45 - męski

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 526266398

tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:

ISO/IEC 11801, EN 50173 - do 250 MHz

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-20 °C

Maksymalna temperatura pracy:

60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.