

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-dk-1612-030-kabel-digitus-patch-cord-utp-cat6-szary-3-0m-15-lgw-p-236363.html>



DIGITUS DK-1612-030 Kabel Digitus patch cord UTP, CAT.6, szary, 3,0m, 15 LGW

Cena brutto	4,76 zł
Cena netto	3,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2830724
Kod producenta	DK-1612-030
Kod EAN	4016032371984

Opis produktu

Opis

Kable połączeniowe DIGITUS kategorii 6 klasy E są produkowane według wysokiego standardu. Zapewniają znakomitą sprawność.

Kable połączeniowe DIGITUS zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę odgiętki z uchwytem kablowym odciążającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- 2x wtyczka RJ-45 (8P8C)
- Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki
- Oznaczenia długości na osłonce
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj kabla sieciowego:

Technologia:

Materiał powłoki:

Znormalizowany system średnic drutów i linek (AWG):

Przewody na kabel:

Pary na kabel:

Złącze powleczone:

Cechy:

Długość:

Kolor:

Złącza

Złącze:

Złącze (Drugi Koniec):

Różne

Zgodność z normami:

Parametry środowiska

DIGITUS DK-1612-030 Kabel Digitus patch cord UTP, CAT.6, szary, 3,0m, 15 LGW

DIGITUS Professional - Kabel krosowy - RJ-45 (M) do RJ-45 (M) - 3 m - UTP - CAT 6e - ładowany, bez wystających elementów - szary

4016032371984

24 miesiące

Kabel krosowy - CAT 6e

Skrećka nieekranowana (UTP)

PVC

26/7

8 kable

4 pary

Złoto, nikiel

Ładowany, bez wystających elementów, zabezpieczenie wtyku, wskaźnik długości

3 m

Szary

RJ-45 - męski

RJ-45 - męski

ISO/IEC 11801, EN 50173 - do 250 MHz

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Minimalna temperatura pracy: -20 °C
Maksymalna temperatura pracy: 60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.