

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-dk-1612-030bl-kabel-digitus-patch-cord-utp-cat6-czarny-3-0-m-15-lgw-p-230645.html>



DIGITUS DK-1612-030/BL Kabel Digitus patch cord UTP, CAT.6, czarny, 3,0 m, 15 LGW

Cena brutto	4,68 zł
Cena netto	3,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3736605
Kod producenta	DK-1612-030/BL
Kod EAN	4016032372004

Opis produktu

Opis

Kable połączeniowe DIGITUS kategorii 6 klasy E są produkowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 Cat 6. Zapewniają, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO i EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS Cat 6. Kable połączeniowe DIGITUS zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę odgiętki z uchwytem kablowym odciażającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- 2x wtyczka RJ-45 (8P8C)
- Osłony z odgiętką, odciażką i zabezpieczeniem zapadki
- Oznaczenia długości na osłonce
- Kable krosowe skrętkowe

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj kabla sieciowego:

Technologia:

Materiał powłoki:

Znormalizowany system średnic drutów i linek (AWG):

Przewody na kabel:

Pary na kabel:

Złącze powleczone:

Cechy:

Długość:

Kolor:

Złącza

Złącze:

Złącze (Drugi Koniec):

Różne

Zgodność z normami:

DIGITUS DK-1612-030/BL Kabel Digitus patch cord UTP, CAT.6, czarny, 3,0 m, 15 LGW

DIGITUS Professional - Kabel krosowy - RJ-45 (M) do RJ-45 (M) - 3 m - UTP - CAT 6 - odlewany, bez wystających elementów - czarny

4016032372004

24 miesiące

Kabel krosowy - CAT 6

Skrętka nieekranowana (UTP)

PVC

26/7

8 kable

4 pary

Złoto, nikiel

Odlewany, bez wystających elementów, zabezpieczenie wtyku, zminimalizowany przesłuch zbliżony, wskaźnik długości, ochrona przed zagięciem, ochrona przed zatrzaśnięciem, czerwone złącze, izolacja przewodnika HDPE

3 m

Czarny

RJ-45 - męski

RJ-45 - męski

EN 50173, ANSI/TIA-568-C, ISO/IEC 11801-1, EN 60603-7-4 - do

250 MHz

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-20 °C

Maksymalna temperatura pracy:

60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.