

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-dk-1612-030r-kabel-digitus-patch-cord-utp-cat6-czerwony-3-0m-15-lgw-p-230642.html>



DIGITUS DK-1612-030/R Kabel Digitus patch cord UTP, CAT.6, czerwony, 3,0m, 15 LGW

Cena brutto	5,25 zł
Cena netto	4,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2830728
Kod producenta	DK-1612-030/R
Kod EAN	4016032372028

Opis produktu

Opis

Kable połączeniowe DIGITUS kategorii 6 klasy E są produkowane według wysokiego standardu. Zapewniają znakomitą sprawność.

Kable połączeniowe DIGITUS zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę odgiętki z uchwytem kablowym odciążającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- 2x wtyczka RJ-45 (8P8C)
- Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki
- Oznaczenia długości na osłonce
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj kabla sieciowego:

Technologia:

Materiał powłoki:

Znormalizowany system średnic drutów i linek (AWG):

Przewody na kabel:

Pary na kabel:

Złącze powleczone:

Cechy:

Długość:

Kolor:

Zastrzeżenie dotyczące koloru produktu na obrazku:

Złącza

Złącze:

Złącze (Drugi Koniec):

Różne

Zgodność z normami:

DIGITUS DK-1612-030/R Kabel Digitus patch cord UTP, CAT.6, czerwony, 3,0m, 15 LGW

DIGITUS Professional - Kabel krosowy - RJ-45 (M) do RJ-45 (M) - 3 m - UTP - CAT 6e - ładowany, bez wystających elementów - czerwony

4016032372028

24 miesiące

Kabel krosowy - CAT 6e

Skętk nieekranowana (UTP)

PVC

26/7

8 kable

4 pary

Złoto, nikiel

Ładowany, bez wystających elementów, zabezpieczenie wtyku, wskaźnik długości

3 m

Czerwony

Wyświetlany produkt może być innego koloru

RJ-45 - męski

RJ-45 - męski

ISO/IEC 11801, EN 50173 - do 250 MHz

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy: -20 °C

Maksymalna temperatura pracy: 60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.