

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-dn-10134-2-port-gigabit-ethernet-mini-pci-express-card-single-lane-low-profile-bracket-realtek-chipset-p-113136.html>



DIGITUS DN-10134 2-port Gigabit Ethernet mini PCI Express Card single lane low profile bracket Realtek chipset

Cena brutto	183,72 zł
Cena netto	149,37 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3911006
Kod producenta	DN-10134
Kod EAN	4016032464389

Opis produktu

Opis

Ta podwójna karta sieciowa gigabitowa Mini-PCIe DIGITUS zapewnia maksymalną wydajność sterownika Ethernet 10/100/1000Base-T w zastosowaniach sieciowych. Posiada dwa złącza LAN (RJ-45) i spełnia wymagania specyfikacji IEEE802.3u oraz Fast Ethernet i specyfikacji IEEE802.3ab dla Ethernetu gigabitowego. Poza tym obsługuje Full Duplex Flow Control IEEE802.3x oraz VLAN tagging. Karta może być stosowana do slotów o pełnej i połówkowej wysokości konstrukcyjnej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Obsługiwane standardy sieciowe: IEEE802.3, 802.3u i 802.3ab
- Full Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Obsługuje IEEE802.1q VLAN tagging
- Do zaślepek na sloty full- i half-size

Produkt:

Nazwa:

DIGITUS DN-10134 2-port Gigabit Ethernet mini PCI Express Card single lane low profile bracket Realtek chipset

Opis:

DIGITUS DN-10134 - Adapter sieciowy - PCIe Mini Card niski profil - Gigabit Ethernet x 2
4016032464389

EAN:

24 miesiące w serwisie

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Adapter sieciowy

Typ obudowy:

Karta wkładana do gniazda - niski profil

Typ interfejsu (szyny):

PCI Express Mini Card

Wersja specyfikacji PCI:

PCIe 1.1, PCIe 1.2

Praca w sieci

Porty:

Gigabit Ethernet x 2

Technologia podłączania:

Przewodowa

Rodzaj okablowania:

Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Protokół komunikacyjny danych:

1 Gbps

Szybkość transmisji danych:

Sterowanie przepływem, możliwy pełen duplex, zdalne uaktywnienie, uaktywnienie przez LAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), obsługa Jumbo Frames (do 9000 bitów), VLAN Tagging

Cechy:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Zgodność z normami:

Procesor / Pamięć

Procesor:	1 x Realtek Semiconductor RTL8111F
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x 1000Base-T - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Wspornik niskoprofilowy
Dołączone przewody:	2 x kabel sieciowy (wewnętrzny)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny:	Microsoft DOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.4 lub wyższy, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bitów)
Wymiary i waga	
Waga:	210 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	16 cm
Głębokość transportowa:	22 cm
Wysokość transportowa:	3 cm
Waga transportowa:	210 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.