

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-dn-170111-digitus-ups-line-interactive-800va480w-avr-4xschuko-3xiec-c13-1xusb-ab-rj45-p-216907.html>



DIGITUS DN-170111 DIGITUS UPS Line-Interactive 800VA/480W AVR 4xSCHUKO 3xIEC C13 1xUSB A/B RJ45

Cena brutto	288,83 zł
Cena netto	234,82 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3624354
Kod producenta	DN-170111
Kod EAN	4016032456582

Opis produktu

Opis

Modele zasilaczy UPS Line-Interactive oferują ochronę przed awarią zasilania, uszkodzeniem przepięciowym, utratą danych i wieloma innymi. Przyjazna obsługa, wysoka wydajność i bezpieczeństwo dzięki zintegrowanemu mikroprocesorowemu sterownikowi charakteryzują serię Line-Interactive. Chroni się przed utratą danych i uszkodzeniem sprzętu domowego i biurowego. Chroni swoje urządzenia za pomocą funkcji AVR, która automatycznie zawsze zapewnia właściwe napięcie i zapobiega przepięciom i napięciom dolnym. Inne funkcje bezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem / rozładowaniem i przepięciem, a także funkcja zimnego startu i funkcja oszczędzania energii dopełniają tę serię UPS. Utrata danych i uszkodzenia należą już do przeszłości dzięki temu systemowi UPS.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Mikroprocesorowa jednostka sterująca zapewnia wysoką niezawodność
- Line-Interactive z AVR Boost i Buck - automatyczna regulacja napięcia
- Oszczędność miejsca
- Zintegrowana ładowarka do urządzeń przenośnych (USB)
- Automatyczny restart i automatyczne ładowanie

Produkt:

Nazwa: DIGITUS DN-170111 DIGITUS UPS Line-Interactive 800VA/480W
AVR 4xSCHUKO 3xIEC C13 1xUSB A/B RJ45

Opis: DIGITUS All-in-One UPS - UPS - AC 220-240 V - 480 wat - 800
VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 7

EAN: 4016032456582

Gwarancja producenta: 24 months; 6 months for battery

Ogólne

Rodzaj urządzenia: UPS - zewnętrzny

Zasilacz

Technologia UPS: Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe: AC 220-240 V

Zakres napięcia wejściowego (regulowanego): AC 162 - 290 V

Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz ± 10%

Wymagana częstotliwość: 50/60 Hz

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania: 4 x zasilanie CEE 7/7

3 x zasilanie IEC 60320 C13

1 x 4 pin USB Typ A - 5 V 2 A

AC 220-240 V ± 10% - 50/60 Hz

480 wat / 800 VA

Ochrona przepięciowa łącza danych: Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Kształt fali wyjściowej: Sinusoida

Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Bateria	
Ilość:	1
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas ładowania:	8 godziny
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x USB
Różne	
Charakterystyka:	Ochrona nadnapięciowa, ochrona przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	20.2 cm
Głębokość:	9 cm
Wysokość:	28.5 cm
Waga:	5.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	14.5 cm
Głębokość transportowa:	36 cm
Wysokość transportowa:	18 cm
Waga transportowa:	5.93 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.