

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-ds-55124-digitus-przedluzacz-hdmi-ipcat5-7-120m-4k-30hz-uhd-poe-hdcp-14-ir-zestaw-p-220871.html>



## DIGITUS DS-55124 DIGITUS Przedłużacz HDMI IP/Cat.5-7 120m 4K 30Hz UHD PoE HDCP 1.4 IR (zestaw)

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 004,38 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>816,57 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>3736631</b>         |
| Kod producenta   | <b>DS-55124</b>        |
| Kod EAN          | <b>4016032455202</b>   |

### Opis produktu

#### Opis

Zestaw przedłużacza sygnału wideo 4K HDMI składa się z modułu nadajnika i odbiornika. Obydwa nie posiadają zewnętrznych zasilaczy, zasilanie jest zapewnione przez dodatkowy przełącznik PoE. Przy korzystaniu z dodatkowych przełączników PoE lub istniejącej infrastruktury sygnał HDMI można przedłużać na nieograniczoną odległość (połączenie IP). Za pomocą dodatkowych modułów odbiornika treści wideo można rozdzielać na maks. 253 monitory, w tym celu należy skorzystać z dostępnej infrastruktury sieciowej lub dodatkowych przełączników PoE. W przypadku prostego połączenia punkt do punktu treści wideo 4K można prezentować na odległość do 120 m. Umieść wyświetlacze, telewizory dowolnie w każdym miejscu, niezależnie od źródła wyjściowego.

Produkt:

Nazwa:

DIGITUS DS-55124 DIGITUS Przedłużacz HDMI IP/Cat.5-7 120m 4K 30Hz UHD PoE HDCP 1.4 IR (zestaw)

Opis:

DIGITUS Professional DS-55124 - Nadajnik i odbiornik - wzmacniacz wideo/audio - HDMI - do 120 m  
4016032455202

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wzmacniacz wideo/audio

Typ obudowy:

Do montażu na ścianie

Kolor:

Czarny

Praca w sieci

Technologia podłączania:

Przewodowa

Protokół komunikacyjny danych:

HDMI

Szybkość transmisji danych:

10.2 Gbps

Maksymalna rozdzielczość:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Maks. zasięg transmisji:

120 m

Cechy:

HDTV Compatible, zgodność z HDCP, rozdzielczość 4K, obsługa 24-bit Deep Color

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

1 x HDMI (wejście) - 19-pinowy kabel HDMI typ A

1 x HDMI (wyjście) - 19-pinowy kabel HDMI typ A

1 x IR (wejście)

1 x IR (wyjście)

Sieć (PoE) - RJ-45

Różne

Zgodność z normami:

HDCP 1.4

Zasilanie

Zasilanie przez Ethernet:

PoE

Wymiary i waga

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) / Waga:

Odbiornik: 9.4 cm x 11.9 cm x 2.4 cm

Przekaznik: 9.4 cm x 11.9 cm x 2.4 cm

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

17.6 cm

Głębokość transportowa:

24 cm

Wysokość transportowa:

8 cm

Waga transportowa:

0.85 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.