

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-kabel-krosowy-cat-6-u-utp-pcw-awg-267-dlugosc-10-m-kolor-szary-p-296515.html>



## DIGITUS Kabel krosowy CAT 6 U-UTP PCW AWG 26/7 długość 10 m kolor szary

Cena brutto	<b>14,49 zł</b>
Cena netto	<b>11,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>2830746</b>
Kod producenta	<b>DK-1612-100</b>
Kod EAN	<b>4016032372172</b>

### Opis produktu

#### Opis

Kable połączeniowe DIGITUS kategorii 6 są produkowane według wysokiego standardu. Zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu. Kable połączeniowe DIGITUS zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę odgiętki z uchwytem kablowym odciążającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczeniu kabli i złamaniu się zapadki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- 2x wtyczka RJ-45 (8P8C)
- Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj kabla sieciowego:

Technologia:

Materiał powłoki:

Znormalizowany system średnic drutów i linek (AWG):

Przewody na kabel:

Pary na kabel:

Złącze powleczone:

Cechy:

Długość:

Kolor:

Złącza

Złącza:

Złącza (Drugi Koniec):

Różne

Zgodność z normami:

Parametry środowiska

DIGITUS Kabel krosowy CAT 6 U-UTP PCW AWG 26/7 długość 10 m kolor szary

DIGITUS Professional - Kabel krosowy - RJ-45 (M) do RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 6 - ładowany, bez wystających elementów - szary

4016032372172

24 miesiące

Kabel krosowy - CAT 6

Skrętka nieekranowana (UTP)

PVC

26/7

8 kable

4 pary

Złoto, nikiel

Ładowany, bez wystających elementów, zabezpieczenie wtyku, zminimalizowany przesłuch zbliżony, wskaźnik długości, ochrona przed zagięciem, ochrona przed zatrzaśnięciem, czerwone złącze

10 m

Szary

RJ-45 - męski

RJ-45 - męski

ISO/IEC 11801, EN 50173 - do 250 MHz

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Minimalna temperatura pracy: -20 °C  
Maksymalna temperatura pracy: 60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.