

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-online-ups-module-1500va1500w-p-217965.html>

DIGITUS OnLine UPS Module 1500VA/1500W



Cena brutto	1 819,90 zł
Cena netto	1 479,60 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46004426
Kod producenta	DN-170094
Kod EAN	4016032474654

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Rozmiar stojaka:

Zasilacz

Technologia UPS:

Ilość modułów zasilających:

Obsługiwana ilość modułów zasilających:

Napięcie wejściowe:

Instalacja wejściowa:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Zasilanie:

Wydajność:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Charakterystyka:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Protokół zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

DIGITUS OnLine UPS Module 1500VA/1500W
DIGITUS DN-170094 - UPS (montowany w szafie rack /
zewnętrzny) - AC 208/220/230/240 V - 2500 wat - 1500 VA - 1
faza - 3 x bateria - 9 Ah - 9 Ah - RS-232, USB, równoległa -
złącza wyjściowe: 8 - 2U - 19"
4016032474654
24 miesiące w serwisie

UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
2U
19"

On-line
2
2
AC 208/220/230/240 V
1 faza
1 x zasilanie IEC 60320 C14
8 x zasilanie IEC 60320 C13 10 A
2500 wat / 1500 VA
93% AC mode, 98% Eco mode
1.0
3 3
Kwasowo-ołowiowy
12 V
9 Ah 9 Ah
4 min przy pełne obciążenie
12 min przy ładowanie do połowy
4 godziny
Regulacja zaworem, wymiana na gorąco

RS-232, USB, równoległa
SNMP

1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
1 x USB - USB 4 pin Typ B
1 x równoległa - 25 pin D-Sub (DB-25)
EPO (emergency power off)

Akcesoria w zestawie:	Kabel do ładowania typu USB, kabel zasilający, kabel konfiguracji szeregowej, pakiet oprogramowania na płycie CD
Dołączone przewody:	Kabel USB - zewnętrzna - 1.2 m Przewód zasilający (C14-CEE 7/4) - zewnętrzna - 1.8 m Kabel RS-232
Zestaw do montowania w stojaku:	Opcja
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, automatyczne samotestowanie, Remote Emergency Power Off (REPO), regulacja prędkości wentylatora, konwersacja podwójna, baterie wymienne przez użytkownika
Zgodność z normami:	IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 90% RH (non-condensing)
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	46 cm
Wysokość:	8.65 cm
Waga:	15.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55.5 cm
Głębokość transportowa:	59.5 cm
Wysokość transportowa:	20.2 cm
Waga transportowa:	20.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.