

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-online-ups-system-3000va3000w-power-factor-10-p-228737.html>

DIGITUS OnLine UPS system 3000VA/3000W power factor 1.0



Cena brutto	2 512,06 zł
Cena netto	2 042,33 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46002518
Kod producenta	DN-170096
Kod EAN	4016032474678

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

DIGITUS OnLine UPS system 3000VA/3000W power factor 1.0
DIGITUS DN-170096 - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC 208/220/230/240 V - 3000 wat - 3000 VA - 1 faza - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 8 - 2U - 19" 4016032474678
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Rozmiar stojaka:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Instalacja wejściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny

2U

19"

On-line

AC 208/220/230/240 V

AC 110 - 290 V

50/60 Hz \pm 0.1Hz

1 faza

40 - 70 Hz

1

8 x power IEC 60320 C13

1 x zasilanie IEC 60320 C19

AC 208/220/230/240 V \pm 1% - 50/60 Hz

3000 wat / 3000 VA

Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Sinusoida

Tak

93% AC mode, 87% DC mode

1.0

5 %

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Wydajność:

Współczynnik mocy:

Współczynnik zawartości harmonicznych (THD):

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

6

12 V

9 Ah

1.5 min przy pełne obciążenie

3 min przy 75% obciążenia

9 min przy ładowanie do połowy

22 min przy 25% obciążenia

4 godziny

Czas ładowania:

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Czas Transferu:	4 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB - USB 4 pin Typ B EPO (emergency power off)
Gniazda rozszerzeń:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, ochrona przed przegrzaniem, bypass wewnętrzny, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwzwarciowa, wentylator chłodzący, zgodność z generatorem, alarm o niskim poziomie naładowania baterii
Zgodność z normami:	IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 62040-2, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 62040-2, IEC 62040-1, EN 62040-1
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	55 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	60 cm
Wysokość:	8.65 cm
Waga:	26 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	73.2 cm
Głębokość transportowa:	55.5 cm
Wysokość transportowa:	20.2 cm
Waga transportowa:	30.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.