

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-przedluzacz-po-skretce-kat6-hdmi-4k60hz-z-kvm-usb-20-przez-ip-1g-lub-do-120m200m-dodatkowy-odbiornik-do-ds-55355-p-352313.html>



## DIGITUS Przedłużacz po skrętce kat.6 HDMI 4K/60Hz z KVM USB 2.0 przez IP 1G lub do 120m/200m - dodatkowy odbiornik do DS-55355

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>868,75 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>706,30 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>48070088</b>        |
| Kod producenta   | <b>DS-55355</b>        |
| Kod EAN          | <b>4016032501930</b>   |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ obudowy:

Kolor:

Praca w sieci

Technologia podłączenia:

Protokół komunikacyjny danych:

Szybkość transmisji danych:

Interfejs klawiatura / mysz:

Maksymalna rozdzielczość:

Maks. zasięg transmisji:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

DIGITUS Przedłużacz po skrętce kat.6 HDMI 4K/60Hz z KVM USB 2.0 przez IP 1G lub do 120m/200m - dodatkowy odbiornik do DS-55355

DIGITUS - Extender Set - przedłużacz — KVM / dźwięk / USB - HDMI, 1GbE, USB 2.0 - ponad CAT 6 - USB - do 200 m

4016032501930

24 miesiące w serwisie

Przedłużacz — KVM / dźwięk / USB

Zewnętrzna

Czarny

Przewodowa

HDMI, 1GbE, USB 2.0

1 Gbps

USB

4096 x 2160 @ 60 Hz

200 m

Status

One-to-Many, wsparcie dla maksymalnie 253 odbiorników, tryb połączenia Point-to-Multipoint (PtMP), przepustowość 18 Gb/s, tryb połączenia, ochrona przed zwarciem, ochrona przed przepięciami, ESD Protector, przycisk resetu  
HDCP 2.2, HDCP 1.4

1 x wejście HDMI (przełącznik) - 19-pinowy kabel HDMI typ A żeński

1 x sieć (przełącznik) - RJ-45 żeński

1 x USB 2.0 (przełącznik) - Type A

1 x micro-USB (przełącznik)

1 x wyjście HDMI (odbiornik) - 19-pinowy kabel HDMI typ A żeński

|  |  |
|--|--|
| Różne  | 1 x sieć (odbiornik) - RJ-45 żeński  |
| Dołączone akcesoria:                               | 2 x klawiatura USB / myszka USB / wyświetlacz dotykowy USB (odbiornik) - Type A żeński |
| Dołączone przewody:                                | 1 x micro-USB (odbiornik)  |
| Zasilanie  | 2 zasilacze  |
| Zasilacz:  | 2 x kabel zasilający - 1.5 m   |
| Wymiary i waga                                     | 1 x kabel USB - 1.2 m  |
| Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) / Waga: | Adapter mocy zewnętrznej   |
| Wielkość i waga (ładunek)                          | Przełącznik: 8.95 cm x 10.9 cm x 2.63 cm / 240 g                                       |
| Szerokość transportowa:                            | Odbiornik: 8.95 cm x 10.9 cm x 2.63 cm / 243 g   |
| Głębokość transportowa:                            | 17.6 cm  |
| Wysokość transportowa:                             | 24 cm  |
| Waga transportowa:                                 | 8 cm   |
| Parametry środowiska                               | 980 g  |
| Minimalna temperatura pracy:                       | -20 °C   |
| Maksymalna temperatura pracy:                      | 60 °C  |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.