

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-usb-m2-hard-disk-enclosure-ssd-external-nvme-20gbps-usb-32-gen2x2-aluminum-incl-mounting-material-p-276126.html>



## DIGITUS USB M.2 hard disk enclosure SSD external NVMe 20Gbps USB 3.2 Gen2x2 aluminum incl. mounting material

Cena brutto	<b>208,08 zł</b>
Cena netto	<b>169,17 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47331427</b>
Kod producenta	<b>DA-71157</b>
Kod EAN	<b>4016032497486</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zgodne obudowy dysku twardego:

Host Bus:

Tworzywo produktu:

Kolor:

Kontroler pamięci masowej

Interfejs:

Szybkość transmisji danych:

Obsługiwane urządzenia:

Maksymalna ilość urządzeń pamięci:

Procesor:

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki:

Interfejsy:

Połączenia:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Cechy:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

DIGITUS USB M.2 hard disk enclosure SSD external NVMe 20Gbps USB 3.2 Gen2x2 aluminum incl. mounting material  
DIGITUS - Obudowa pamięci - 20 Gbps, zewnętrzny, aluminiowy - M.2 - M.2 NVMe Card - USB-C 3.2 (Gen 2) - pantone 430C  
4016032497486  
24 miesiące w serwisie

Obudowa pamięci - zewnętrzna  
M.2  
USB-C 3.2 (Gen 2)  
Aluminium  
Pantone 430C

M.2 NVMe Card  
20 Gbit/s  
Dysk SSD  
1  
ASMedia ASM2364  
  
1 x wewnętrzny - M.2 2230/2242/2260/2280  
1 x M.2 Card - Klucz M.2 M+B/M (wewnętrzny)  
2 x USB 3.2 (Gen 2) - 24 pin USB-C

Wkrętak, wkręty  
1 x kabel z USB-C na USB-C - zewnętrzna - 25 cm  
Projekt dissipacji ciepła, kontrolka LED, obsługuje do 8 TB pojemności  
Plug and Play

Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Android, IOS, Apple MacOS, Linux 2.4 lub wyższy, Google Chrome OS 90 lub nowsza wersja

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

**Wymiary i waga**

Szerokość:	10 cm
Głębokość:	1.5 cm
Wysokość:	4.2 cm
Waga:	100 g
<b>Wielkość i waga (ładunek)</b>	
Szerokość transportowa:	9.5 cm
Głębokość transportowa:	15.3 cm
Wysokość transportowa:	3.7 cm
Waga transportowa:	180 g
<b>Parametry środowiska</b>	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.