

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-usb-m2-hard-disk-enclosure-ssd-external-nvme-sata-10gbps-nvme-6-gbps-sata-usb31-gen2-aluminum-toolfree-p-277049.html>



DIGITUS USB M.2 hard disk enclosure SSD external NVMe + SATA 10Gbps NVMe 6 Gbps SATA USB3.1 Gen2 aluminum toolfree

Cena brutto	81,73 zł
Cena netto	66,45 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331426
Kod producenta	DA-71156
Kod EAN	4016032497561

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zgodne obudowy dysku twardego:

Host Bus:

Tworzywo produktu:

Kolor:

Kontroler pamięci masowej

Interfejs:

Szybkość transmisji danych:

Obsługiwane urządzenia:

Maksymalna ilość urządzeń pamięci:

Procesor:

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki:

Interfejsy:

Połączenia:

Różne

Dołączone przewody:

Cechy:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Źródło zasilania:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

DIGITUS USB M.2 hard disk enclosure SSD external NVMe + SATA 10Gbps NVMe 6 Gbps SATA USB3.1 Gen2 aluminum toolfree

DIGITUS - Obudowa pamięci - 10 Gbps (NVMe), 6 Gbps (SATA), zewnętrzny, aluminium, bez narzędzi - M.2 - M.2 NVMe Card / PCIe (NVMe) - USB-C 3.1 (Gen 2) - pantone 430C

4016032497561

24 miesiące w serwisie

Obudowa pamięci - zewnętrzna

M.2

USB-C 3.1 (Gen 2)

Aluminium

Pantone 430C

M.2 NVMe Card / PCIe (NVMe)

10 Gbit/s

Dysk SSD

1

JMicron JMS581DL

1 x wewnętrzny - M.2 2230/2242/2260/2280

1 x M.2 Card - Klucz M.2 M+B/M (wewnętrzny)

1 x USB 3.2 (Gen 2) - 24 pin USB-C

1 x z kabla USB-C na USB-A - zewnętrzna - 25 cm

Projekt dissipacji ciepła, kontrolka LED, obsługuje do 8 TB pojemności

Plug and Play

Szyna USB

Wymagany system operacyjny:

Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Android, IOS, Apple MacOS,
Linux 2.4 lub wyższy, Google Chrome OS 90 lub nowsza wersja

Wymiary i waga

Szerokość: 10.1 cm

Głębokość: 3.2 cm

Wysokość: 1 cm

Waga: 97 g

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa: 9.4 cm

Głębokość transportowa: 15.2 cm

Wysokość transportowa: 3.9 cm

Waga transportowa: 170 g

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy: 5 °C

Maksymalna temperatura pracy: 50 °C

Dopuszczalna wilgotność: 5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.