

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-usb-m2-hard-disk-enclosure-ssd-external-sata-6gbps-usb-31-gen2-aluminum-toolfree-p-292775.html>



DIGITUS USB M.2 hard disk enclosure SSD external SATA 6Gbps USB 3.1 Gen2 aluminum toolfree

Cena brutto	35,46 zł
Cena netto	28,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331425
Kod producenta	DA-71154
Kod EAN	4016032497554

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zgodne obudowy dysku twardego:

Host Bus:

Tworzywo produktu:

Kolor:

Kontroler pamięci masowej

Interfejs:

Szybkość transmisji danych:

Obsługiwane urządzenia:

Maksymalna ilość urządzeń pamięci:

Procesor:

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki:

Interfejsy:

Połączenia:

Różne

Dołączone przewody:

Cechy:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Źródło zasilania:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

DIGITUS USB M.2 hard disk enclosure SSD external SATA 6Gbps USB 3.1 Gen2 aluminum toolfree

DIGITUS - Obudowa pamięci - zewnętrzny, aluminiowy, beznarzędziowy - M.2 - M.2 Card / SATA 6Gb/s - USB-C 3.1 (Gen 2) - pantone 430C

4016032497554

24 miesiące w serwisie

Obudowa pamięci - zewnętrzna

M.2

USB-C 3.1 (Gen 2)

Aluminium

Pantone 430C

M.2 Card / SATA 6Gb/s

6 Gbit/s

Dysk SSD

1

JMicron JMS576B

1 x wewnętrzny - M.2 2230/2242/2260/2280

1 x M.2 Card - Klucz M.2 M+B/M (wewnętrzny)

1 x USB 3.2 (Gen 2) - 24 pin USB-C

1 x z kabla USB-C na USB-A - zewnętrzna - 25 cm

Projekt dissipacji ciepła, kontrolka LED, obsługuje do 8 TB pojemności

Plug and Play

Szyba USB

Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Android, IOS, Apple MacOS, Linux 2.4 lub wyższy, Google Chrome OS 90 lub nowsza wersja

10.1 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Głębokość:	3.2 cm
Wysokość:	1 cm
Waga:	97 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	9.6 cm
Głębokość transportowa:	15.4 cm
Wysokość transportowa:	3.9 cm
Waga transportowa:	100 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.