

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dlink-des-1016de-d-link-express-ethernetnetwork-desktop-switch-16x10100-p-60081.html>

## DLINK DES-1016D/E D-Link Express EtherNetwork Desktop Switch 16x10/100



Cena brutto	<b>219,67 zł</b>
Cena netto	<b>178,60 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>1011000</b>
Kod producenta	<b>DES-1016D/E</b>
Kod EAN	<b>790069221279</b>

### Opis produktu

DES-1016D jest niezarządzalnym przełącznikiem 10/100Mb/s dedykowanym do obsługi małych grup roboczych. Urządzenie cechuje się prostotą obsługi i instalacji, a jednocześnie zapewnia odpowiednią wydajność sieci.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Zgodność ze standardami IEEE 802.3, 802.3u i 802.3x
- 16 portów 10/100Mb/s
- Automatyczne rozpoznawanie szybkości i trybu połączenia (autosensing)
- Praca w trybie half i full-duplex
- Funkcja Auto MDI/MDIX
- Flow Control w celu zapobieżenia utracie danych w trybie full duplex
- Przełączanie w trybie "zapamiętaj i prześlij"
- Automatyczna korekcja zamienionych biegunów w kablu
- Bufor RAM z dynamicznym przypisaniem do poszczególnych portów
- Urządzenie biurkowe, bez wentylatora

Produkt:

Nazwa:

DLINK DES-1016D/E D-Link Express EtherNetwork Desktop Switch 16x10/100

Opis:

D-Link DES 1016D - Przełącznik - 16 x 10/100 - stacjonarny

EAN:

0790069221279

Gwarancja producenta:

60 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 16 porty

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny

Podtyp:

Fast Ethernet

Porty:

16 x 10/100

Wielkość tablicy adresów MAC:

8K wpisów

Cechy:

Sterowanie przepływem, możliwy pełen duplex, łącze nadrzędne, automatyczne wykrywanie urządzenia, autonegociacja

Zgodność z normami:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Wskaźniki statusu:

Status kolizji, szybkość transmisji portu, tryb duplexu portu, zasilanie, łącze/aktywność

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

15 x 100Base-TX RJ-45

1 x 100Base-TX RJ-45

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy wewnętrznej

Wymagane napięcie:

AC 100/240 V (50/60 Hz)

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Zużycie energii w trybie aktywności:	5.7 wat
Zgodność z normami: Różne	UL, cUL
Zgodność z normami: Lokalizacja:	Certyfikat FCC Class A, cUL, VCCI Klasa A ITE, CB Europa kontynentalna
Wymiary i waga	
Szerokość:	28 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	2.8 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie: Parametry środowiska	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.