

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dlink-des-1210-28p-d-link-24-port-fast-ethernet-poepoe-smart-switch-p-94897.html>



DLINK DES-1210-28P D-Link 24-port Fast Ethernet PoE/PoE+ Smart Switch

Cena brutto	1 525,70 zł
Cena netto	1 240,40 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1628574
Kod producenta	DES-1210-28P
Kod EAN	790069335815

Opis produktu

Produkt:	DLINK DES-1210-28P D-Link 24-port Fast Ethernet PoE/PoE+ Smart Switch
Nazwa:	D-Link DES 1210 - Przełącznik - Tak - 24 x 10/100 + 2 x zestaw Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000 - stacjonarny - PoE 0790069335815 24 miesiące w serwisie
Opis:	Przełącznik - 24 porty - Tak Stacjonarny 1U Fast Ethernet 24 x 10/100 + 2 x zestaw Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000 PoE 8K wpisów SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP SSL, SSL 3.0, SSL 2.0 Sterowanie przepływem, przełączanie warstwy 2, obsługa DHCP, zasilanie przez Ethernet (PoE), autonegocjacja, obsługa BOOTP, obsługa ARP, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, ważone cykliczne kolejkowanie (WRR), zapamiętaj i przekaż, filtrowanie adresów MAC, Broadcast Storm Control, filtrowanie adresów IP, tryb półduplexu, tryb pełnego duplexu, kontrola nad szturmami pakietów multicast, kontrola nad szturmami pakietów unicast, obsługa STNP, nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), tryb statycznego adresu IP, Safeguard Engine IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at 512 KB Szybkość transmisji portu, zasilanie, linia OK, łącze/aktywność
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	
Rodzaj obudowy:	
Podtyp:	
Porty:	
Zasilanie przez Ethernet:	
Wielkość tablicy adresów MAC:	
Protokół zdalnego zarządzania:	
Algorytm kodowania:	
Cechy:	
Zgodność z normami:	
RAM:	
Wskaźniki statusu:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	24 x 100Base-TX RJ-45 4 x 1000Base-T RJ-45 2 x SFP (mini-GBIC)
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej

Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	254 wat
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	197,343 godziny
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, C-Tick, cUL, VCCI Klasa A ITE
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	21 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	2.6 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 95%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.