

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/draytek-router-vigor-2927lax-5g-p-362972.html>

DRAYTEK Router Vigor 2927Lax-5G



Cena brutto	3 222,81 zł
Cena netto	2 620,17 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48053570
Kod producenta	VIGOR 2927LAX-5G
Kod EAN	4710484748317

Opis produktu

Opis

Draytek Vigor 2927Lax 5G to wszechstronny i wydajny router bezprzewodowy zaprojektowany z myślą o potrzebach nowoczesnych firm i domów wyposażonych w najnowsze technologie. Łączy w sobie technologię Wi-Fi 6 z elastycznością podwójnych portów WAN i kompleksową obsługą protokołów komórkowych, w tym 5G, LTE i WCDMA, zapewniając płynny i szybki dostęp do Internetu. Dzięki solidnym funkcjom bezpieczeństwa, w tym zaawansowanemu szyfrowaniu i obsłudze wielu protokołów VPN, zapewnia bezpieczeństwo danych, oferując jednocześnie elastyczność zdalnego dostępu. Router jest wyposażony w szereg zaawansowanych funkcji sieciowych, takich jak Quality of Service (QoS), VLAN Tagging i obsługa wielu identyfikatorów SSID, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zarządzania złożonymi środowiskami sieciowymi. Wysoka prędkość działania w połączeniu z łatwym zarządzaniem i konfiguracją sprawia, że Draytek Vigor 2927Lax 5G jest niezbędnym narzędziem dla firm pragnących ulepszyć swoją infrastrukturę sieciową oraz dla gospodarstw domowych poszukujących doskonałej jakości połączenia internetowego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ulepszona łączność**

Dzięki podwójnym portom WAN i obsłudze protokołów komórkowych 5G, LTE i WCDMA, Draytek Vigor 2927Lax 5G zapewnia nieprzerwaną łączność z Internetem, umożliwiając przełączanie awaryjne WAN i równoważenie obciążenia. Ta funkcja ma kluczowe znaczenie dla firm wymagających stałej obecności w Internecie bez ryzyka przestoju.

- **Solidne zabezpieczenia**

Urządzenie oferuje kompleksowe funkcje bezpieczeństwa, w tym ochronę zapory ogniowej, zaawansowane standardy szyfrowania (AES) do 256 bitów oraz wiele protokołów VPN. Obsługuje do 50 równoczesnych tuneli VPN i 25 tuneli SSL VPN, zapewniając bezpieczne i prywatne połączenia dla zdalnego dostępu.

- **Wysoka prędkość**

Wykorzystując technologię Wi-Fi 6, router zapewnia wyjątkową prędkość bezprzewodową do 2400 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Został zaprojektowany do obsługi działań wymagających dużej przepustowości, zapewniając płynne przesyłanie strumieniowe, granie i pobieranie na wielu urządzeniach.

- **Zaawansowane funkcje sieciowe**

Funkcje takie jak jakość usług (QoS), tagowanie VLAN i obsługa wielu identyfikatorów SSID zwiększają możliwości zarządzania siecią. Funkcje te pozwalają na efektywne ustalanie priorytetów ruchu, segmentację sieci i bezpieczną konfigurację sieci gości, zaspokajając różnorodne potrzeby sieciowe.

- **Łatwe zarządzanie i konfiguracja**

Wbudowany panel LED i kompleksowe protokoły zdalnego zarządzania, w tym SNMP, HTTP/S i Telnet, ułatwiają konfigurację i bieżące zarządzanie siecią. To przyjazne dla użytkownika podejście zmniejsza złożoność konfiguracji i utrzymania infrastruktury sieciowej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

DRAYTEK Router Vigor 2927Lax-5G

Draytek Vigor 2927Lax 5G - Router bezprzewodowy - WWAN
wyłącznik 6-portowy - 1GbE, 5G, LTE - porty WAN: 2 - Wi-Fi 6 -
Dwuzakresowy - montowany na ścianie
4710484748317

24 miesiące w serwisie

Router bezprzewodowy - wyłącznik 6-portowy (zintegrowany)

Rodzaj obudowy:	Stacjonarny, montowany na ścianie
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 5G, LTE
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz
Wykonanie:	Przepustowość NAT pojedynczego WAN z przyspieszeniem sprzętowym: 950 Mb/s Przepustowość NAT podwójnego WAN z przyspieszeniem sprzętowym: 1,8 Gb/s Przepustowość NAT: 800 Mb/s Przepustowość VPN (256-bit AES IPSec): 300 Mb/s Przepustowość VPN (IPSec): 800 Mb/s Przepustowość VPN (SSL): 120 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 2400 Mb/s Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s Równoczesne tunele VPN: 50 Jednoczesnych tuneli SSI VPN: 25 Sesje NAT: 60000 Sesje NAT przyspieszane sprzętowo: 8000 Liczba SSID na radio: 4
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, ARP, FTP, DHCP, DNS, Bonjour, SMB, DDNS, DHCPv6, RTSP, IPv4, IPv6
Protokół routingu:	RIP-1, RIP-2, BGP, GRE, routing statyczny IPv4, routing statyczny IPv6, policy-based routing (PBR), RIPng
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, TR-069
Algorytm kodowania:	DES, Szyfrowanie 3DES, MPPE, IKE, SSL, SHA-1, WPA2, AES 128 bitów, 192-bit AES, 256 bitów AES, IKEv2, WEP, WPA3, SHA-256
Metoda identyfikacji:	RADIUS, certyfikaty X.509, TACACS+, LDAP, uwierzytelnienie XAUTH
Rating Wi-Fi:	AX3000
Cechy:	Przełącznik on/off, ochrona firewall, obsługa NAT, obsługa VPN, równoważenie obciążenia, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, SPI, zapobieganie atakom typu DoS, filtrowanie zawartości, obsługa ALG, dublowanie portów, ostrzeżenie na e-mail, filtrowanie adresów MAC, obejście VPN, możliwość aktualizacji firmwaru, zapobieganie atakom DDos, możliwość montowania na ścianie, mostkowanie z LAN do LAN, tunelowanie, obsługa WMM, współdzielenie plików, QoS, podwójne połączenie WAN, DPD, IPSec NAT-T, WPS, przełączanie na urządzenie zapasowe WAN, serwer DHCP, przycisk resetu, wyzwalanie portu, Obsługa Klucza USB 3G/4G, ochrona anti-spoofing, wiązanie IP-MAC, klient DHCP, proxy IGMP, ToS, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, sterowanie pasmem, ochrona w przypadku przełączenia na urządzenie zapasowe, szybkie opuszczanie IGMP, Airtime Fairness, obsługa DMZ, VLAN Tagging, VLAN na bazie portu, obsługa DNSSEC, DHCP over IPSec, PPP, DSCP based QoS, Brute Force Protection
Zgodność z normami:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, X.509, RoHS, UKCA
Wbudowane urządzenia:	Panel LED
Wskaźniki statusu:	WAN, DMZ, łącze/aktywność, USB, 5 GHz, 2.4 GHz, QoS
Komunikacja	
Typ:	Bezprzewodowy modem komórkowy
Cellular Protocol:	5G NR, LTE, WCDMA
Pasma Komórkowe:	5G n1, 5G n3, 5G n7, 5G n8, 5G n20, 5G n28, 5G n38, 5G n40, 5G n77, 5G n78, LTE B3, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B28, LTE B38, LTE B40, WCDMA B1, WCDMA B8
Maksymalna prędkość transmisji:	2.4 Gbps
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB: 1 x 4 pin USB Typ A Antena: 4 x SMA - 5G Antena: 2 x RP-SMA - Wi-Fi
Gniazda rozszerzeń:	2 (całkowity) / 2 (wolna) x SIM
Antena	

Antena:	Zewnętrzna odłączalna
Ilość anten:	6
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	31.2 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x antena Wi-Fi, 4 x anteny LTE/5G
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy - 2 m
	4 x przedłużacz do anteny - 1 m
Wymiary i waga	
Szerokość:	24.1 cm
Głębokość:	16.5 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	670 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.