

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/draytek-router-vigorap-905-p-360937.html>

## DRAYTEK Router VigorAP 905



Cena brutto	<b>619,25 zł</b>
Cena netto	<b>503,46 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48053567</b>
Kod producenta	<b>VIGORAP 905</b>
Kod EAN	<b>4710484749376</b>

### Opis produktu

#### Opis

Draytek VigorAP 905 to wszechstronny bezprzewodowy punkt dostępowy zaprojektowany z myślą o potrzebach łączności zarówno w środowisku domowym, jak i biurowym. Dzięki obsłudze dwóch pasm może zapewnić maksymalną prędkość transmisji danych wynoszącą 2,4 Gb/s w paśmie 5 GHz i 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, gwarantując szybkie i stabilne połączenie dla maksymalnie 128 klientów jednocześnie. Urządzenie jest wyposażone w trzy anteny i oferuje wiele opcji montażu, dzięki czemu można je dostosować do różnych układów i przestrzeni.

Wyposażony w solidne protokoły bezpieczeństwa, w tym WPA3, WPA2 i WPA, VigorAP 905 zapewnia ochronę sieci przed nieautoryzowanym dostępem. Obsługuje wiele protokołów zarządzania, takich jak SNMP i Telnet, umożliwiając płynną konfigurację i monitorowanie. Łatwy w użyciu przycisk WPS upraszcza proces podłączania urządzeń, a funkcje takie jak tagowanie VLAN i serwer DHCP zapewniają elastyczność zarządzania siecią i wydajność.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**

Draytek VigorAP 905 oferuje cztery porty Ethernet 1000Base-T i jeden port USB 2.0, które umożliwiają podłączenie różnych urządzeń i aplikacji, zapewniając stałą i niezawodną wydajność sieci.

- **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa**

Ten punkt dostępowy obsługuje wiele algorytmów szyfrowania, w tym WPA3, WPA2 i WPA, umożliwiając bezpieczne połączenia przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu dostępem gości za pomocą filtrowania adresów MAC i innych metod.

- **Elastyczne tryby działania**

Dzięki obsłudze funkcji takich jak tryb repeatera WDS, tryb węzła sieciowego i tryb przedłużacza zasięgu, VigorAP 905 może dostosować się do różnych wymagań sieciowych, zwiększając zasięg i wydajność.

- **Duża tolerancja środowiskowa**

Zaprojektowany do użytku w pomieszczeniach, VigorAP 905 działa wydajnie w szerokim zakresie temperatur od 0 °C do 40 °C i może niezawodnie funkcjonować przy wilgotności na poziomie 10-90%, dzięki czemu nadaje się do różnych środowisk.

- **Ulepszone możliwości zarządzania danymi**

Ten punkt dostępowy zawiera funkcje takie jak sterowanie pasmem, Airtime Fairness i AP-Assisted Roaming, które optymalizują wydajność i zapewniają płynne działanie.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

DRAYTEK Router VigorAP 905

Draytek VigorAP 905 - Punkt dostępu bezprzewodowego - 5 porty - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz desktop / wall mountable  
4710484749376

24 miesiące w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego

11.5 cm

4 cm

15.8 cm

330 g

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 526266398  
tel. +4822 398 89 00

---

Typ obudowy:	Desktop / wall mountable
Ilość portów:	5
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
Metoda rozkładania widma:	OFDMA
Protokół zdalnego zarządzania:	DHCP, SSH, Telnet, Syslog, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, TFTP, TR-069, HTTP, HTTPS
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 600 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 2,4 Gb/s
Pojemność:	Maks. liczba klientów: 256 Liczba SSID łącznie: 16 Wejścia filtra MAC: 128
Rating Wi-Fi:	AX3000
Cechy:	Serwer DHCP, klient DHCP, agent relacji DHCP, tryb statycznego adresu IP, wiązanie IP-MAC, VLAN Tagging, dwupasmowość, tryb działania punktu dostępowego, tryb węzła siatki, tryb katalogu głównego siatki, tryb rozszerzania zakresu, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Airtime Fairness, sterowanie pasmem, AP-Assisted Roaming, Pre-Authentication, przycisk WPS, tryb wzmacniacza WDS, możliwość aktualizacji firmwaru, użycie wewnętrzne
Algorytm kodowania:	OWE, WEP, WPA, WPA2, WPA3
Metoda identyfikacji:	RADIUS
Zgodność z normami:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11k, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Antena	
Antena:	Zewnętrzna i wewnętrzna
Ilość anten:	3
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	4 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45 1 x USB 2.0
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Adapter zasilania, 2 anteny
Dołączone przewody:	1 x kabel RJ-45
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	DC 12 V / PoE+ V
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.