

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/draytek-router-vigorap-962c-p-353364.html>

## DRAYTEK Router VigorAP 962C



Cena brutto	<b>686,80 zł</b>
Cena netto	<b>558,37 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48053568</b>
Kod producenta	<b>VIGORAP 962C</b>
Kod EAN	<b>4710484747938</b>

### Opis produktu

#### Opis

Bezprzewodowy punkt dostępowy Draytek VigorAP 962C został zaprojektowany z myślą o potrzebach współczesnych firm i gospodarstw domowych. Dzięki technologii Wi-Fi 6 zapewnia szybsze i bardziej niezawodne połączenia, gwarantując wydajną pracę wszystkich urządzeń. Model ten obsługuje dużą liczbę jednoczesnych klientów i identyfikatorów SSID, dzięki czemu nadaje się do środowisk o dużej gęstości urządzeń. Bezpieczeństwo jest priorytetem, a wiele algorytmów szyfrowania, w tym standardy WPA3-Personal i WPA3-Enterprise, zapewnia ochronę sieci przed nieautoryzowanym dostępem. Ponadto Draytek VigorAP 962C jest wyposażony w takie funkcje, jak technologia 2x2 MIMO, sterowanie pasmem i szybki roaming, które poprawiają komfort użytkownika poprzez optymalizację siły sygnału i stabilności połączenia. Możliwość zdalnego zarządzania pozwala na łatwą konfigurację i konserwację, co czyni go wszechstronnym i wydajnym rozwiązaniem dla wszelkich potrzeb sieciowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ulepszona łączność**

Dzięki obsłudze technologii Wi-Fi 6, Draytek VigorAP 962C zapewnia szybszą i wydajniejszą łączność z Internetem. Ten zaawansowany protokół gwarantuje płynniejsze działanie sieci, nawet w zatłoczonych sieciach.

- **Solidne zabezpieczenia**

Wyposażony w wiele algorytmów szyfrowania, w tym WPA3-Personal i WPA3-Enterprise, Draytek VigorAP 962C zapewnia bezpieczne połączenie bezprzewodowe, chroniąc wrażliwe dane przed potencjalnymi zagrożeniami.

- **Wszechstronne zarządzanie**

Dzięki kompleksowym protokołom zdalnego zarządzania, takim jak SNMP, HTTP i HTTPS, ten bezprzewodowy punkt dostępowy umożliwia łatwą konfigurację i monitorowanie, zapewniając optymalną wydajność.

- **Wysoka przepustowość**

Zaprojektowany do obsługi do 256 jednoczesnych klientów i 16 identyfikatorów SSID, Draytek VigorAP 962C jest w stanie obsłużyć duże obciążenia ruchem, dzięki czemu idealnie nadaje się do środowisk o dużym natężeniu ruchu.

- **Wydajna praca**

Dzięki maksymalnej szybkości transmisji danych wynoszącej 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz, Draytek VigorAP 962C zapewnia szybki dostęp do Internetu dla wszystkich podłączonych urządzeń.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

DRAYTEK Router VigorAP 962C

Draytek VigorAP 962C - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie/suficie  
4710484747938

24 miesiące w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego

19 cm

19 cm

3 cm

520 g

Do montażu na ścianie/suficie

Bezprzewodowa

Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Metoda rozkładania widma:	OFDMA
Protokół zdalnego zarządzania:	HTTP, HTTPS, DHCP, SNMP 2, SNMP 2c, SNMP 3
Pasmo częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 600 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 2,4 Gb/s
Pojemność:	Liczba klientów jednocześnie: 256 Liczba SSID łącznie: 16 Liczba SSID na pasmo bezprzewodowe: 8 Wpisy dot. adresów MAC: 128
Rating Wi-Fi:	AX3000
Cechy:	Przycisk resetu, technologia 2x2 MIMO, wsparcie dla DFS, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), obsługa ACL, izolacja klienta, ukryty SSID, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL), serwer DHCP, przełącznik DHCP, sterowanie pasmem, Szybki Roaming, Airtime Fairness, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), obsługa Syslog, klient DHCP
Algorytm kodowania:	OWE, WEP, WPA, WPA2, WPA3
Metoda identyfikacji:	RADIUS
Zgodność z normami:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	5
Rozszerzenie / połączenie:	
Interfejsy:	1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45
Różne:	
Akcesoria w zestawie:	Uchwyt sufitowy/ścienny, zestaw mocujący
Zasilanie:	PoE+
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	Adapter mocy zewnętrznej
Zasilacz:	AC 100-240 V
Wymagane napięcie:	
Gwarancja producenta:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Obsługa i wsparcie:	
Parametry środowiska:	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.