

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/draytek-vigor-2927ac-dual-wan-wlan-router-80211nac-2xgbe-wan-5xgbe-lan-ports-p-220159.html>



DRAYTEK Vigor 2927ac Dual-WAN Wlan Router 802.11n/ac 2xGbE WAN 5xGbE LAN ports

Cena brutto	1 519,92 zł
Cena netto	1 235,71 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4033649
Kod producenta	VIGOR2927AC
Kod EAN	4710484740601

Opis produktu

Opis

Routery Vigor wspierają kilka różnych interfejsów WAN, które umożliwiają dostęp do Internetu z wykorzystaniem różnych technologii. Opcja Failover umożliwia uruchomienie łącza zapasowego w przypadku awarii łącza podstawowego. Zapewnij swojej firmie nieprzerwany dostęp do Internetu dzięki funkcji łącza zapasowego.

Routery Vigor wspierają kilka różnych interfejsów WAN, które umożliwiają dostęp do Internetu z wykorzystaniem różnych technologii. Równoważenie obciążenia to funkcja polegająca na tym, że router wykorzystuje jednocześnie więcej niż jedno połączenie WAN (Internet). Zarządzaj ruchem internetowym, stosuj politykę routingu i decyduj o rozkładzie obciążenia w sieci. Stwórz stabilne, bezpieczne i niezawodne połączenie z siecią firmową przy użyciu tunelowania VPN.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Backup WAN**

Routery Vigor wspierają kilka różnych interfejsów WAN, które umożliwiają dostęp do Internetu z wykorzystaniem różnych technologii. Opcja Failover umożliwia uruchomienie łącza zapasowego w przypadku awarii łącza podstawowego. Zapewnij swojej firmie nieprzerwany dostęp do Internetu dzięki funkcji łącza zapasowego.

- **Internet mobilny**

Większość sieci dostarcza modemy USB 3G/4G, które można podłączyć bezpośrednio do routerów DrayTek.

- **VLANy / podsieci LAN**

Stwórz kilka niezależnych segmentów sieci lokalnej dedykowanych różnym usługom lub działom firmy.

- **Load Balance / Route Policy**

Routery Vigor wspierają kilka różnych interfejsów WAN, które umożliwiają dostęp do Internetu z wykorzystaniem różnych technologii. Równoważenie obciążenia to funkcja polegająca na tym, że router wykorzystuje jednocześnie więcej niż jedno połączenie WAN (Internet). Zarządzaj ruchem internetowym, stosuj politykę routingu i decyduj o rozkładzie obciążenia w sieci.

- **Firewall / CSM**

Filtruj, zabezpieczaj i ograniczaj dostęp do Internetu za pomocą zaawansowanych funkcji Firewall.

- **Zarządzanie pasmem**

Zarządzanie pasmem to narzędzia pozwalające na kreowanie ruchu sieci lokalnej poprzez ukrócenie ekspansji łącza przez użytkowników notorycznie ściągających olbrzymie ilości danych z Internetu. Zatem można uniemożliwić wykorzystanie całego dostępnego pasma przez jednego użytkownika. Limituj prędkość, ograniczaj sesje oraz zapewnij jakość usług na najwyższym poziomie.

- **VPN**

Stwórz stabilne, bezpieczne i niezawodne połączenie z siecią firmową przy użyciu tunelowania VPN.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

DRAYTEK Vigor 2927ac Dual-WAN Wlan Router 802.11n/ac 2xGbE WAN 5xGbE LAN ports

Draytek Vigor 2927ac - Router bezprzewodowy - przełącznik 5-portowy - GigE - porty WAN: 2 - Wi-Fi 5 - Dwuzakresowy 4710484740601

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Technologia podłączania:
Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:
Szybkość transmisji danych:
Wykonanie:

Pojemność:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:
Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

Antena
Antena:
Ilość anten:

Router bezprzewodowy - przełącznik 5-portowy (zintegrowany)
Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
2,4 GHz / 5 GHz

1.7 Gbps
Przepustowość NAT: 900 Mb/s
Przepustowość NAT (natywna): 700 Mb/s
Przepustowość IPSes: 285 Mb/s
Przepustowość VPN (SSL): 110 Mb/s

Tunele VPN: 50
Tunele SSL VPN: 25
PPTP, L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DNS
RIP-2, statyczne trasowanie IP, policy-based routing (PBR)
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, TR-069
DES, Szyfrowanie 3DES, MD5, MPPE, AES, 128-bit WEP, WEP
64-bit, IKE, SHA-1, WPA, WPA2
RADIUS, certyfikaty X.509, Radio Service Set ID (SSID)

LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
WAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
USB 2.0: 2 x 4 pin USB Typ A

Zewnętrzna odłączalna
2

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.